Produktinformation

Gasketseal Motor Dichtmasse

Art-Nr.: gasket / Hersteller: Soudal









10,99EUR / Kartusche
Grundpreis: 3,55EUR / 100 ml
inkl. 19% USt. zzgl. Versand

Innerhalb von 1 bis 5 Werktagen

GASKETSEAL MOTOR DICHTMASSE ist durch seine gute Beständigkeit gegen Benzin, Diesel, Öl, Fett, Frostschutz und einer hitzebeständigkeit bis 285 Grad der perfekte Dichtstoff im Motorenbereich.

- Sehr gut verarbeitbar
- Hohe Temperaturbeständigkeit (bis +285ºC)
- Gute Beständigkeit gegen Benzin, Diesel, Öl, Fett und Frostschutz
- Dauerelastisch nach Aushärtung

Produktinformation

- Farbecht und UV-beständig
- Typischer Essigsäuregeruch
- Auch nach langer Nutzung leicht entfernbar

Anwendungsgebiete Motor Dichtmasse:

- Sehr gut verarbeitbar
- Hohe Temperaturbeständigkeit (bis +285ºC)
- Gute Beständigkeit gegen Benzin, Diesel, Öl, Fett und Frostschutz
- Dauerelastisch nach Aushärtung perfekt für den Automobilbereich
- Farbecht und UV-beständig
- Auch nach langer Nutzung leicht entfernbar

Verarbeitung:

Verarbeitungstemperatur: +5ºC bis +35ºC.
Anbringungsmethode: Mit Handpresspistole, Druckluftpistole oder Akkupistole ausspritzen.
Reinigung: Mit Terpentinersatz vor Aushärtung, danach mit Silikonentferner bzw. mechanisch entfernbar.
Glätten: Mit Glättmittel und Abziehspachtel vor Hautbildung.

GASKETSEAL Motor Dichtung auf einer Seite auftragen und spätestens nach 7 Minuten zusammenfügen. Nach ca. 60 Minuten können die Schrauben unter normalem Druck angezogen werden.

Untergründe:

Alle üblichen Metalle, Gusseisen, Kunststoffe (ausser PVC, PE, PP und PTFE) und Glas. Wegen der sauren Eigenschaften können manche Metalle (z.B. Kupfer, Blei) angegriffen werden. Die Haftflächen müssen tragfähig, sauber, trocken, staub- und fettfrei sein. Es ist ratsam auf jedem Untergrund zuerst einen Haft- und Verträglichkeitstest durchzuführen.

Hinweis:

GASKETSEAL MOTOR DICHTMASSE ist perfekt geeignet für eine motoren instandsetzung oder einer motorenüberholung bei der dichtringe hergestellt werden müssen. GASKETSEAL MOTOR DICHTMASSE ist die dichtmasse für den motor, eine schnelle und Preiswerte alternative die trotzdem den höchsten Ansprüchen gerecht wird. GASKETSEAL MOTOR DICHTMASSE die auto dichtmasse ist ein hochtemperatur Dichtstoff bis 285 Grad und wird somit den Anforderungen im Motorraum gerecht.

Lagerung:

12 Monate ab Produktionsdatum in ungeöffneter Verpackung bei kühler (+5ºC und +25ºC) und trockener Lagerung. Vor Frost schützen. Anbruchgebinde gut verschließen und kurzfristig verbrauchen.

Lieferform:

Produktinformation

310 ml Kartusche (15 Ktu. je Karton)

Farbe:

rotbraun