

Produktinformation

Sikabond TF plus R Folienkleber

Art-Nr.: sbtfn / Hersteller: Sika Chemie

12,49EUR

Grundpreis: 2,08EUR / 100 ml
inkl. 19% USt. zzgl. Versand

🔄 Innerhalb von 1 bis 5 Werktagen



Produktinfo SikaBond TF plus R Klebstoff für Folien:

SikaBond TF plus R Folienkleber wird für die Verklebung der Folien SikaMembran, Fensterdichtbänder, epdm, aptk verwendet. SikaBond TF plus R Folienkleber hat eine sehr gute Haftung ist untergrundausgleichend und härtet ohne Anpressdruck schnell aus.

Produktinformation

- SikaBond TF plus R Folienkleber für die Verklebung von Folien
- Sichere Verarbeitung bei guter Standfestigkeit
- Haftung auf Beton, Aluminium blank und glatten Pulverbeschichtungen, Hart-PVC, Holz sowie weiteren bauüblichen Werkstoffen
- Einseitiger Klebstoffauftrag
- Untergrundausgleichend
- Schnelle Aushärtung
- Kein Anpressdruck notwendig

Anwendungsgebiete Sikabond TF plus R Folienkleber:

SikaBond TF plus R Folienkleber wird für die Verklebung der Folien SikaMembran Universal, SikaMembran Strong, SikaMembran Outdoor, SikaMembran Outdoor plus, SikaMembran Universal SB und SikaMembran Outdoor SB plus (baukörperseitig) hinter vorgehängten Fassaden eingesetzt. Für die überputzbaren Folien SikaMembran Uni-P und SikaMembran Outdoor-P wird SikaBond-TF plus R für die vollflächige baukörperseitige Verklebung eingesetzt.

Verarbeitung:

Verarbeitungstemperatur: +5°C bis +35°C.

Anbringungsmethode: Mit Handpresspistole, Druckluftpistole oder Akkupistole ausspritzen.

Reinigung: Mit Terpentinersatz vor Aushärtung, danach mit Silikonentferner bzw. mechanisch entfernenbar.

Glätten: Mit Glättmittel und Abziehpachtel vor Hautbildung.

Hinweis:

SikaBond TF plus R Folienkleber nicht auf bituminösen Untergründen oder anderen Öl oder Weichmacher ausblutenden Untergründen z. B. Naturkautschuk einsetzen. Strukturierte und Metallic Pulverlacke sind ggf. mit Schleifvlies leicht anzuschleifen und in jedem Fall mit Sika Haftreiniger-1 vorzubehandeln. SikaBond TF plus R Folienkleber darf im unausgehärteten Zustand nicht mit isocyanatreaktiven Substanzen, insbesondere Alkoholen, die z. B. Bestandteil von Spiritus, vielen Verdünnungen, Reinigungsmitteln und Schalöl sind, gemischt oder in Kontakt gebracht werden, da ansonsten die Ausreaktion (Vernetzung) des Materials gestört oder verhindert wird.

Lagerung:

SikaBond TF plus R Folienkleber kühl und trocken lagern, bei kühler und trockener Lagerung in unbeschädigten Originalgebinden bei Temperaturen zwischen + 10°C und + 25°C.

Lieferform: 600 ml Schlauchbeutel (20 Ktu. je Karton)


Farbe:

Produktinformation

schwarz

verfügbare Optionen

Farbe



schwarz

Lieferform

600 ml Schlauchbeutel
