Produktinformation

Sikafloor 4005 Balkonabdichtung

Art-Nr.: SF4005 / Hersteller: Sika Chemie



439,99EUR / Eimer
Grundpreis: 32,59EUR / pro kg
inkl. 19% USt. zzgl. Versand

Innerhalb von 1 bis 5 Werktagen

Produktinfo:

Sikafloor 4005 Balkonabdichtung ist eine UV- und Witterungsbeständige, rißüberbrückende Abdichtungsschicht für Balkone und Terrassen. Die elastische Flüssigkunststoffabdichtung ist händisch leicht zu verarbeiten.

- Sikafloor 4005 erfüllt die Anforderungen der DIN 18531-5
- 2 mm Schichtdicke in einem Arbeitsgang möglich
- Ohne Glasvliesverstärkung: Zeitsparend und optisch ansprechend (keine Überlappungen oder Stöße in der Fläche)
- Hervorragende Entlüftung
- Selbstverlaufend (schöne, glatte Oberflächen)
- Geruchsarm

Anwendungsgebiete der Sikafloor 4005 Balkonbeschichtung:

- Abdichtung von Balkonen, Terrassen und Laubengängen nach DIN 18531-5.
- Abdichtungssystem in Kombination mit einer dekorativen Deckschicht und Versiegelung

Produktinformation

- Verarbeitbar an aufgehenden Bauteilen und im Gefälle

Untergrund:

Die Oberfläche muss sauber, trocken und frei von allen Verunreinigungen sein. Nicht ausreichend tragfähige Schichten und Verschmutzungen wie Staub, Öle, Fette usw. müssen entfernt werden. Die Haftzugfestigkeit darf 1,5 N/mm² nicht unterschreiten. Die Druckfestigkeit muss mindestens 25 N/mm² betragen. Im Zweifelsfall ist eine Musterfläche anzulegen. Sikafloor 4005 wird immer auf eine Grundierung appliziert.

Verarbeitungshinweise:

Komponente A vor Gebrauch gut aufrühren. Die Komponente B zur Komponente A geben (nach vorgeschriebenem Mischungsverhältnis) und mit einem elektrischen Rührgerät intensiv mischen. Als Mischwerkzeuge werden ein- oder zweiarmige Korbrührer (300 - 400 U/Min.) empfohlen. Die Mischdauer beträgt mindestens 3 Minuten und ist erst dann beendet, wenn eine homogene Mischung vorliegt. Gemischtes Material in ein sauberes Gefäß umfüllen (umtopfen) und nochmals kurz durchmischen, Gebindewände und Boden des Gebindes mittels Spatel abkratzen, um eine gleichmäßige Durchmischung zu erreichen. Das Einrühren von Luft ist zu vermeiden. Beim Mischen und Verarbeiten der Produkte muss geeignete Schutzkleidung getragen werden.

Verbrauch:

ca. 1,35 kg/m²/mm

Lieferform:

Eimer 13,5kg

Farben:

grau

Diese Ware ist Produktionsware und vom Umtausch ausgeschlossen!