Produktinformation

Sikafloor 390 Epoxidharz Bodenbeschichtung

Art-Nr.: SF390 / Hersteller: Sika Chemie





604,99EUR / Eimer
Grundpreis: 24,20EUR / pro kg
inkl. 19% USt. zzgl. Versand

Staffelpreise	
Ab 3 Eimer	574,74EUR - Sie sparen 30,25EUR, Grundpreis: 22,99EUR / pro kg
Ab 10 Eimer	544,49EUR - Sie sparen 60,50EUR, Grundpreis: 21,78EUR / pro kg

Innerhalb von 2 bis 14 Werktagen

Produktinfo der Sikafloor 390 Epoxidharzbeschichtung:

Sikafloor 390 Epoxidharz Bodenbeschichtung ist eine rissüberbrückende und chemisch beständige Beschichtung für Beton- und Estrich flächen. Sikafloor 390 Epoxidharz Bodenbeschichtung ist ein technischer Nutzbelag für rissgefährdete Bereiche bei chemischer Belastung.

Produktinformation

- Hohe chemische Beständigkeit
- Rissüberbrückend
- Flüssigkeitsdicht
- Mit Staplern direkt befahrbar

Anwendungsgebiete der Sikafloor 390 Bodenbeschichtung aus Epoxidharz:

Sikafloor 390 Epoxidharz Bodenbeschichtung ist eine Rissüberbrückende und chemisch beständige Bodenbeschichtung für Beton- und Estrich flächen von Auffangräumen zum Schutz vor wassergefährdenden Stoffen. Technischer Nutzbelag für rissgefährdete Bereiche bei chemischer Belastung.

Verarbeitungshinweise:

Der Untergrund muss ausreichend tragfähig sein (Druckfestigkeit mind. 25 N/mm2). Die Oberfläche muss eben, feingriffig, fest, trocken, fett- und ölfrei und frei von losen und absandenden Teilen sein. Grundierung und Egalisierung je nach Art des Untergrundes. Die Abreißfestigkeit darf 1,5 N/mm2 nicht unterschreiten. Bei einer zu großen Rauigkeit und Unebenheit muss die Oberfläche mit einer Egalisierung oder Kratzspachtelung mit Sikafloor 156 / Sikafloor 161 oder Sikafloor 81 EpoCem egalisiert werden. Grundierte Flächen von Verunreinigungen säubern. Losen Sand abkehren. Während der Applikation und der Aushärtung muß die Untergrundtemperatur mind. + 3°C über der Taupunkttemperatur liegen. Vor Betauung schützen. Vor und während der Verarbeitung bis zur Aushärtung von Flüssigkunststoffen ist der Umgang mit siliconhaltigen Stoffen oder anderen reaktionsstörenden Produkten in der Umgebung zu verhindern.

Vor dem Mischen Komponente A maschinell aufrühren. Die Komponenten A + B vor der Verarbeitung im vorgeschriebenem Mischungsverhältnis vorsichtig zusammengeben. Um Spritzer oder gar ein Überschwappen der Flüssigkeit zu verhindern, die Komponenten mit einem stufenlos verstellbaren elektrischen Rührgerät kurze Zeit mit geringer Drehzahl durchmischen. Anschließend die Rühr geschwindigkeit zur intensiven Vermischung auf maximal 300 U/min steigern. Die Mischdauer beträgt mindestens 3 Minuten und ist erst dann beendet, wenn eine homogene Mischung vorliegt. Gemischtes Material in ein sauberes Gefäß umfüllen (umtopfen), und nochmals kurz, wie oben beschrieben durchmischen.

Auf waagerechten Flächen wird Sikafloor-390 aufgegossen, mit Doppelblattspachtel oder Zahntraufel auf die gewünschte Schichtdicke abgezogen und mit der Stachelwalze intensiv entlüftet. Bei schrägen und senkrechten Flächen unter Zugabe von Stellmittel T zweilagig spachteln.

Verbrauch:

Beschichtung: 2,5 kg/m2 Sikafloor 390 Epoxidharz Bodenbeschichtung

Zulassungen/Normen:

Produktinformation

- Physiologische Unbedenklichkeit
- Rutschhemmung
- Dekontaminierbarkeit
- Bauaufsichtlich zugelassen im Sikafloor Gewässerschutz-System 390
- CSM-Qualifizierung für Partikel-Emission und TVOC-Ausgasung

Lagerung:

Nicht angebrochene Gebinde bei kühler und trockener Lagerung mindestens 2 Jahre haltbar.

Lieferform:

25 kg Komp. A: 21,25 kg Komp. B: 3,75 kg

Farben:

RAL 7030, RAL 7032, RAL 7037

Diese Ware ist Produktionsware und vom Umtausch ausgeschlossen!

verfügbare Optionen

Farbe
RAL 7030
RAL 7032
RAL 7037