Produktinformation

Sikafloor 410 Balkonbeschichtung transparent

Art-Nr.: SF410 / Hersteller: Sika Chemie



241,99EUR / Eimer
Grundpreis: 80,66EUR / pro kg
inkl. 19% USt. zzgl. Versand

Innerhalb von 1 bis 5 Werktagen

Produktinfo Sikafloor 410 Balkonversiegelung:

Sikafloor 410 Bodenversiegelung ist eine Witterungsbeständige, abriebfeste Oberflächenversiegelung zur Balkonversiegelung , Terassenabdichtung zur Ausbildung einer Rutschhemmung und schutz der Farbchips vor Verschmutzung.

- UV-stabil
- Gute Witterungsstabilität
- Abriebfest
- Elastisch und risseüberbrückend

Anwendungsgebiete der Sikafloor 410 Oberflächenversiegelung:

Produktinformation

Sikafloor 410 Bodenversiegelung ist eine transparente und abriebfeste Versiegelung für Sikafloor-400 N Elastic auf Balkonen, Laubengängen und Terrassen. Zum Schutz der Farbchips vor Verschmutzung. Auch für die Ausbildung einer Rutschhemmung geeignet. Nur im Außenbereich einsetzen.

Untergrund:

Sikafloor 400 N Elastic muß sauber, ausreichend tragfähig, trocken, sowie frei von Fetten, Ölen und anderen trennenden Substanzen sein. Kein Einsatz auf keramischen Belägen, eingeschlossene Feuchtigkeit kann zu Ablösungen und Verfärbungen führen.

Verarbeitungshinweise:

Vor der Verarbeitung des Sikafloor 410 mit einem elektrischen Rührgerät (ca. 300 - 400 U/min) gut aufrühren. Beim Verarbeiten muß geeignete Schutzkleidung getragen werden: z.B. dichtschließende Schutzbrille, Schutzhandschuhe, Langarmhemd, Arbeitshose, Gummischürze und Schutzschuhe.Das fertig gemischte Material mit der kurzflorigen Fellrolle gleichmäßig auftragen. Bei Quarzsandzugabe sofort verarbeiten bzw. vor erneutem Auskippen wieder aufrühren.

Verarbeitungszeit:

Das Material reagiert bei hohen Temperaturen in Verbindung mit hoher Luft - feuchtigkeit sehr schnell. Bei Anbruchgebinden ist innerhalb 1 – 2 Stunden mit Hautbildung zu rechnen. Das angebrochene Material sollte deshalb zügig verarbeitet werden. Bei + 10°C ca. 90 min. Bei + 20°C ca. 60 min. Bei + 30°C ca. 45 min.

Zulassungen/Normen:

- Rutschhemmung

Pflegehinweise:

Für eine hohe, dauerhafte Oberflächengüte und Erhalt des dekorativen Aussehens ist das Aufbringen eines Pflegemittels und eine regelmäßige Pflege mit geeigneten Reinigungsmitteln empfehlenswert. Siehe System-Merkblatt "Sikafloor Fußböden-Pflegeanleitung". Schleifende Beanspruchungen können zu einem Verkratzen der Oberfläche führen.

Produktinformation

Lagerung:

Nicht angebrochene Gebinde Sikafloor 410 Bodenversiegelung bei kühler und trockener Lagerung mindestens 9 Monate haltbar.

Lieferform:

Weißblecheimer à 3 Liter, 10 Liter

Farben:

Transparent seidenmatt
Organische Farbstoffe (wie z.B. Blätter, Rotwein oder Kaffee) können zu Farbtonveränderungen der Sikafloor 410 Bodenversiegelung führen, die die Funktionsfähigkeit jedoch nicht beeinflussen.

Diese Ware ist Produktionsware und vom Umtausch ausgeschlossen!

Video:

verfügbare Optionen

Inhalt
3 kg
10 kg (+420,00EUR)