Produktinformation

Sikafloor 416 Oberflächenbeschichtung 5kg Eimer

Art-Nr.: SF416 / Hersteller: Sika Chemie





384,99EUR / Eimer
Grundpreis: 77,00EUR / pro kg
inkl. 19% USt. zzgl. Versand

Staffelpreise	
Ab 3 Eimer	373,44EUR - Sie sparen 11,55EUR, Grundpreis: 74,69EUR / pro kg
Ab 6 Eimer	365,74EUR - Sie sparen 19,25EUR, Grundpreis: 73,15EUR / pro kg

Innerhalb von 1 bis 5 Werktagen

Produktinfo Sikafloor 416 Oberflächenversiegelung:

Sikafloor 416 Oberflächenbeschichtung ist eine transparente und abriebfeste Oberflächenversiegelung verschiedener Sika Premium Balkonsysteme auf Balkonen, Laubengängen und Terrassen. Zum Schutz von Color Quarzsand und Farbchips vor Verschmutzung. Auch für die Ausbildung einer Rutschhemmung geeignet.

- Unmittelbar regenfest

Produktinformation

- UV-stabil – nicht vergilbend
- Gute Witterungsstabilität
- Abriebfest
- Elastisch und risseüberbrückend
- Schnelle Aushärtung

Anwendungsgebiete der Sikafloor 416 Bodenbeschichtung:

Sikafloor 416 ist eine lösemittelhaltige, 1-komponentige, feuchtigkeitshärtende, Polyurethanbeschichtung, die durch die innovative MTC-Technologie umittelbar nach der Applikation regenfest ist. Sikafloor 416 ist eine Transparente und abriebfeste Versiegelung verschiedener Sika Premium Balkonsysteme auf Balkonen, Laubengängen und Terrassen. Zum Schutz von Color-Quarzsand und Farbchips vor Verschmutzung. Auch für die Ausbildung einer Rutschhemmung geeignet. Nur im Außenbereich einsetzen.

Untergrund:

Die Bodenbeschichtung muß sauber, ausreichend tragfähig, trocken, sowie frei von Fetten, Ölen und anderen trennenden Substanzen sein. Während der Applikation und der Aushärtung muß die Untergrundtemperatur mind. + 3°C über der Taupunkttemperatur liegen. Vor Betauung schützen.

Verarbeitungshinweise:

Vor der Verarbeitung Sikafloor 416 Oberflächenversiegelung mit einem elektrischen Rührgerät (ca. 300 - 400 U/min) gut aufrühren. Beim Verarbeiten muß geeignete Schutzkleidung getragen werden: z.B. dichtschließende Schutzbrille, Schutzhandschuhe, Langarmhemd, Arbeitshose, Gummischürze und Schutzschuhe. Das fertig gemischte Material Sikafloor 416 mit der kurzflorigen Fellrolle gleichmäßig auftragen. Bei Quarzsandzugabe sofort verarbeiten bzw. vor erneutem Auskippen wieder aufrühren.

Verarbeitungszeit:

Sikafloor 416 Oberflächenbeschichtung reagiert bei hohen Temperaturen in Verbindung mit hoher Luftfeuchtigkeit sehr schnell. Bei Anbruchgebinden ist innerhalb 1 – 2 Stunden mit Hautbildung zu rechnen. Das angebrochene Material sollte deshalb zügig verarbeitet werden.

Zulassungen/Normen:

- Rutschhemmung

Pflegehinweise:

Produktinformation

Für eine hohe, dauerhafte Oberflächengüte und Erhalt des dekorativen Aussehens ist das Aufbringen eines Pflegemittels und eine regelmäßige Pflege mit geeigneten Reinigungsmitteln empfehlenswert. Siehe System-Merkblatt "Sikafloor Fußböden-Pflegeanleitung". Schleifende Beanspruchungen können zu einem Verkratzen der Oberfläche führen.

Lieferform:

Weißblecheimer à 5 kg

Farben:

Transparent seidenmatt
Organische Farbstoffe (wie z.B. Blätter, Rotwein oder Kaffee) können zu Farbtonveränderungen der Sikafloor 416 Oberflächenbeschichtung führen, die die Funktionsfähigkeit jedoch nicht beeinflussen.

Diese Ware ist Produktionsware und vom Umtausch ausgeschlossen!