

Produktinformation

Sika Bonding Primer Grundierung

Art-Nr.: SBP / Hersteller: Sika Chemie



159,95EUR

Grundpreis: 31,99EUR / pro l
inkl. 19% USt. zzgl. Versand

 Innerhalb von 1 bis 5 Werktagen

Produktinfo Sika Bonding Primer Epoxidharz Grundierung: Sika Bonding Epoxidharz Grundierung für zementgebundene Untergründe, Mauerwerk und Putz unter den Abdichtungssystemen SikaRoof® MTC und Sika® Premium Balkonsysteme.

- Schnelle Erhärtung
- Bei +30°C bereits nach 1 Stunde überstreichbar
- Lange Verarbeitungszeit bis zu 12 Stunden
- Einfaches Mischungsverhältnis von 4:1 nach Gew.-Teilen
- Einfache Verarbeitung mit Pinsel oder Kurzhaar-Mohair-Rolle
- Haftung auf einer Vielzahl von Untergründen

Anwendungsgebiete Sika Bonding 2K Primer:

Produktinformation

Sika Bonding 2K Primer ist ein 2-komponentiges, wasseremulgiertes Epoxidharz. Grundierung für zementgebundene Untergründe, Mauerwerk und Putz unter den Abdichtungssystemen SikaRoof® MTC und Sika® Premium Balkensysteme.

Verarbeitung:

Verarbeitungstemperatur: Mind. +5 °C / max. +40 °C

Taupunkt: Während der Applikation und der Aushärtung muss die Untergrundtemperatur mind. +3 K über der Taupunkttemperatur liegen. Vor Betauung schützen.

Mischanweisung: Die Komp. A wird mit einem elektronischen Rührgerät (ca. 300 U/min) aufgerührt. Anschließend wird die Komp. B restlos in die Komp. A entleert und ebenfalls mit einem elektronischen Rührgerät (ca. 300 U/min) homogen vermischt. Die Mischzeit beträgt mind. 3 Minuten. Gemischtes Material in ein sauberes Gebinde umfüllen (umtopfen) und nochmals kurz durchmischen.

Verarbeitungsmethode: Die Verarbeitung erfolgt mittels Pinsel oder Kurzhaar-Mohair-Rolle. Bei der Anwendung in geschlossenen Räumen ist für ausreichende Lüftung zu sorgen. Falls in der Aushärtungsphase des Primers eine Feuchtigkeitsbeaufschlagung (z.B. Regen) auftritt, so ist nach Abtrocknung neu zu primern.

Verarbeitungszeit: Max. 12 Stunde bei +20°C

Hinweise:

Giscode: RE 0

Nähere Beschreibung zum Giscode und entsprechende von Gisbau erstellte Betriebsanweisungen erhalten Sie bei Wingis Online unter www.wingis-online.de. Hautkontakt mit Flüssigharzen kann zu gesundheitlichen Beeinträchtigungen und Allergien führen.

Beim Umgang mit nicht ausreagierten Flüssigharzen ist der direkte Hautkontakt unbedingt zu vermeiden!

Zur Auswahl der geeigneten Schutzbekleidung empfehlen wir unsere Infodatenblätter:

- „Hinweise zum Tragen von Schutzhandschuhen beim Umgang mit Sika Produkten“ (Kennziffer 7511)
- „Hinweise zum Arbeitsschutz“ (Kennziffer 7510) die Sie unter der Internetadresse www.sika.de erhalten können. Für den Umgang mit unseren Produkten sind die wesentlichen physikalischen, sicherheitstechnischen, toxikologischen und ökologischen Daten den stoffspezifischen Sicherheitsdatenblättern zu entnehmen. Die einschlägigen Vorschriften, wie z.B. die Gefahrstoffverordnung sind zu beachten.

Lagerung:

24 Monate ab Produktionsdatum

Lagerung im ungeöffneten, unbeschädigten Originalgebinden in trockenen und temperierten Räumen, vor direkter Sonneneinstrahlung schützen.

Lagerungstemperaturen: mind. +5°C, max +40°C, vor Frost schützen

Lieferform: 5 Liter (ca. 5,16 kg) Doppelgebinde

Produktinformation

15 Liter (ca.15,46 kg) Doppelgebinde

Farbe:

Milchig grünlich

verfügbare Optionen

Inhalt

5 l

15 l (+189,81EUR)
