Produktinformation

Sikafloor 415 Oberflächenversiegelung

Art-Nr.: SF415 / Hersteller: Sika Chemie



362,99EUR
Grundpreis: 121,00EUR / pro kg
inkl. 19% USt. zzgl. Versand

Innerhalb von 2 bis 14 Werktagen

Produktinfo Sikafloor 415 Balkonversiegelung:

Sikafloor 415 Oberflächenversieglung Farbige UV-stabile und abriebfeste Versiegelung auf verschiedenen Sika Balkonsystemen. Bindemittel für die schnellen Sika Fast Cure Beschichtungen in Verbindung mit dem Sika PU-Accelerator. Auf Balkonen, Laubengängen, Treppen und Terrassen. Nur im Außenbereich einsetzen.

- UV-stabil
- Unmittelbar regenfest
- Gute Witterungsstabilität
- Abriebfest
- Elastisch und risseüberbrückend
- Schnelle Aushärtung

Anwendungsgebiete der Sikafloor 415 Terasse Versiegeln:

Sikafloor 415 Oberflächenversieglung Farbige UV-stabile und abriebfeste Versiegelung auf verschiedenen Sika

Produktinformation

Balkonsystemen. Bindemittel für die schnellen Sika Fast Cure Beschichtungen in Verbindung mit dem Sika PU-Accelerator. Auf Balkonen, Laubengängen, Treppen und Terrassen. Nur im Außenbereich einsetzen.

Untergrund:

Die Grundierung bzw. Beschichtung muß sauber, ausreichend tragfähig, trocken, sowie frei von Fetten, Ölen und anderen trennenden Substanzen sein.

Verarbeitungshinweise:

Vor der Verarbeitung mit einem elektrischen Rührgerät (ca. 300 - 400 U/min) gut aufrühren. Anschließend, wenn notwendig, den Sika® PU-Accelerator hinzugeben und homogen vermischen. Beim Verarbeiten muß geeignete Schutzkleidung ge - tragen werden: z.B. dichtschließende Schutzbrille, Schutzhandschuhe, Langarm - hemd, Arbeitshose, Gummischürze und Schutzschuhe.
Basis- bzw. Verschleißschicht: Mit einer lösemittelbeständigen Rolle mit mittellangem Flor aufrollen.
Versiegelungsschicht: Mit Rakel auftragen und anschließend mit einer lösemittelbeständigen Rolle mit mittellangem Flor (kreuzweise) überrollen
Die Rolle muss immer mit ausreichend Material benetzt sein.

Verarbeitungszeit:

Das Material reagiert bei hohen Temperaturen in Verbindung mit hoher Luftfeuchtigkeit sehr schnell. Bei Anbruchgebinden ist innerhalb 1 – 2 Stunden mit Hautbildung zu rechnen. Das angebrochene Material sollte deshalb zügig verarbeitet werden.

Zulassungen/Normen:

European Technical Approval No ETA 13/0231 Klassifizierung des Brandverhaltens nach DIN EN-13051-1 Klasse B

Pflegehinweise:

Für eine hohe, dauerhafte Oberflächengüte und Erhalt des dekorativen Aussehens ist das Aufbringen eines Pflegemittels und eine regelmäßige Pflege mit geeigneten Reinigungsmitteln empfehlenswert. Siehe System-Merkblatt "Sikafloor Fußböden-Pflegeanleitung". Schleifende Beanspruchungen können zu einem Verkratzen der Oberfläche führen.

Lagerung:

In original verschlossenen Gebinden trocken, kühl, aber frostfrei.

Lieferform:

Produktinformation

Eimer à 5 Liter

Farben:

ca. RAL 6002, 7015, 7030, 7032, 7037, 7042, 7047
Organische Farbstoffe (wie z.B. Blätter, Rotwein oder Kaffee) können zu Farbtonveränderungen der Sikafloor 415 Oberflächenversiegelung führen, die die Funktionsfähigkeit jedoch nicht beeinflussen.

Diese Ware ist Produktionsware und vom Umtausch ausgeschlossen!

verfügbare Optionen

Farbe

RAL 7015	RAL 7030	RAL 7032	RAL 7037	RAL 7042	RAL 7047
					