Produktinformation

Windfix Folienkleber

Art-Nr.: winfix / Hersteller: Bosig



6,09EUR / Beutel
Grundpreis: 1,02EUR / 100 ml
inkl. 19% USt. zzgl. Versand

Staffelpreise	
Ab 20 Beutel	5,91EUR - Sie sparen 0,18EUR, Grundpreis: 0,98EUR / 100 ml
Ab 40 Beutel	5,79EUR - Sie sparen 0,30EUR, Grundpreis: 0,96EUR / 100 ml
Ab 60 Beutel	5,48EUR - Sie sparen 0,61EUR, Grundpreis: 0,91EUR / 100 ml

Innerhalb von 1 bis 5 Werktagen



Produktinfo Winfix Folienkleber:

Winfix Folienkleber wird für die Verklebung von Fensterdichtband zur RAL Montage verwendet. Winfix Folienkleber hat eine sehr gute Haftung ist untergrundausgleichend und härtet ohne Anpressdruck schnell aus.

- Winfix Folienkleber für die Verklebung von Folien
- Sichere Verarbeitung bei guter Standfestigkeit

Produktinformation

Produktinformation

- Haftung auf Beton, Aluminium blank und glatten Pulverbeschichtungen, Hart-PVC, Holz sowie weiteren bauüblichen Werkstoffen
- Einseitiger Klebstoffauftrag
- Untergrundausgleichend
- Schnelle Aushärtung
- Kein Anpressdruck notwendig

Anwendungsgebiete Winfix Fensterdichtband Kleber:

Winfix Folienkleber wird für die Verklebung von Winflex innen / außen, Ausführung A in der Fensterleibung eingesetzt und dient als Nahtpaste für alle unsere Fensteranschlussbänder. Winfix Folienkleber besitzt eine ausgezeichnete Haftung auf den am Bau üblichen Untergründen, wie Beton, Putz, Mauerwerk, Zement und Holz sowie auf Bauelementen wie Fensterrahmen und Fensterbänken. Winfix Folienkleber ist durch das MPA
NRW geprüfte Qualität mit einem definierten ?-Wert und daher besonders geeignet als Klebstoff und Nahtpaste zum schnellen und sicheren Abdichten von Anschlussfugen an Fenster und Außentüren nach den Empfehlungen des Montageleit-fadens der RAL Gütegemeinschaft für Fenster und Haustüren und DIN 4108-7 mit unseren Fensteranschlussbändern.

Verarbeitung:

Verarbeitungstemperatur: +5ºC bis +35ºC.
Anbringungsmethode: Mit Handpresspistole, Druckluftpistole oder Akkupistole ausspritzen.
Reinigung: Mit Terpentinersatz vor Aushärtung, danach mit Silikonentferner bzw. mechanisch entfernbar.
Glätten: Mit Glättmittel und Abziehspachtel vor Hautbildung.

Hinweis:

Die Oberflächen der zu verklebenden Substrate müssen in sich fest, tragfähig, staub- und fett- und ölfrei sowie trocken, eis- und reiffrei sein. Eventuell vorhandene Trennmittel sind zu entfernen. Winfix Folienkleber haftet ohne besonderen Voranstrich auf fast allen Baumaterialien. Bei porösen und stark saugfähigen Untergründen empfehlen wir die Verwendung eines Voranstriches aus einer Mischung von Winfix Folienkleber mit 3 Teilen Wasser. Die Ablüftezeit des Voranstriches ist zu beachten! Winfix Folienkleber wird einseitig aus dem Schlauchbeutel auf den Untergrund als Raupe aufgetragen. Danach wird Winflex innen / außen
aufgedrückt. Kein Verpressen! Verarbeitungsgeräte können anschließend mit Wasser gereinigt werden.

Lagerung:

Winfix Folienkleber in ungeöffneten Originalgebinden kühl und trocken zwischen + 5 °C und + 25 °C lagern – vor Frost und Wärme schützen. Mindestlagerdauer 12 Monate ab Herstellung im ungeöffneten Originalgebinde.

Lieferform: 600 ml Schlauchbeutel (20 je Karton)

Farbe:

weiß