Produktinformation

Soudal Aquafix

Art-Nr.: SOUAFIX / Hersteller: Soudal



8,79EUR
Grundpreis: 2,84EUR / 100 ml
inkl. 19% USt. zzgl. Versand

Innerhalb von 1 bis 5 Werktagen

Produktinfo Soudal Aquafix:

Soudal Aquafix Fugendichtstoff ist sofort wasserfest UV- und witterungsbeständig. Soudal Aquafix hat eine sehr gute primerlose Haftung auf vielen Materialien, sogar unter Wasser und auf Bitumen.

- 100% transparent, glasklar
- Sehr gut verarbeitbar
- Lösemittelhaltig
- siliconefrei
- Nach Aushärtung anstrichverträglich nach DIN 52452
- UV- und witterungsbeständig
- Sofort wasserfest
- Hervorragende Beständigkeit gegen Schimmel-befall
- Sehr gute primerlose Haftung auf vielen Materialien, sogar unter Wasser und auf Bitumen.
- Keine Kupferkorrosion

Produktinformation

Anwendungsgebiete Soudal Aquafix im Dachbereich:

- Fugen mit einer Bewegung bis maximal 20%
- Reparaturprodukt für undichte Dachrinnen und Fallrohre
- Anschlussfugen zwischen den verschiedensten Materialien
- Abdichtungen an Schornsteinanschlüsse und Auschlubprofile im Dach- und Wandbereich
- Abdichtungen an Dächern mit Bitumen- undKunststofffolien
- Abdichten in der Klimatechnik und Lüftungstechnik

Verarbeitung:

Verarbeitungstemperatur: +5ºC bis +35ºC.
Anbringungsmethode: Mit Handpresspistole, Druckluftpistole oder Akkupistole ausspritzen.
Reinigung: Mit Terpentinersatz vor Aushärtung, danach mit Silikonentferner bzw. mechanisch entfernbar.
Glätten: Mit Glättmittel und Abziehspachtel vor Hautbildung.

Untergründe:

Soudal Aquafix haftet auf allen üblichen Bauuntergründe, wie z.B. Glas, Holz, Beton, Porenbeton, Bitumen, Messing, Kupfer, Putz,Fliesen, Dachziegel, Polyester, Keramik, Dachbahnen etc. Die Haftflächen müssen sauber, staubfrei und fettfrei, dürfen aber feucht sein. Keine Vorbehandlung erforderlich. Es ist ratsam auf jedem Untergrund zuerst einen Haft- und Verträglichkeitstest mit Soudal Aquafix durchzuführen.

Lagerung:

12 Monate ab Produktionsdatum in ungeöffneter Verpackung bei kühler (+5ºC bis +25ºC) und trockener Lagerung. Anbruchgebinde gut verschließen und kurzfristig verbrauchen.

Lieferform:

310ml PE-Kartusche (15 Ktu. je Karton)

Farbe:

glasklar,transparent