Produktinformation

Ottoseal A 221 Parkett Acryl

Art-Nr.: a221 / Hersteller: OTTO Chemie



6,69EUR / Kartusche
Grundpreis: 2,16EUR / 100 ml
inkl. 19% USt. zzgl. Versand

Staffelpreise	
Ab 20 Kartuschen	6,49EUR - Sie sparen 0,20EUR, Grundpreis: 2,09EUR / 100 ml
Ab 40 Kartuschen	6,36EUR - Sie sparen 0,33EUR, Grundpreis: 2,05EUR / 100 ml

Innerhalb von 1 bis 5 Werktagen









Zolltarifnummer: 32149000

Produktinfo Ottoseal A221 Parkett Dichtstoff:

Ottoseal A211 Parkettdichtstoff ist in 12 aktuellen Parkettfarben verfügbar um Parkett,Laminat, Holzdielen und Körkböden perfekt ab zu dichten nach Aushärtung ist Ottoseal A 221 Pakett schleifbar und lackierbar,Schützt Ihren Parkett vor

Produktinformation

Wassereintritt.

- 1K-Acrylat-Dichtstoff
- Zulässige Gesamtverformung 12,5%
- Siliconfrei
- Schnelltrocknend
- Nach Aushärtung schleifbar und überstreichbar
- Schützt vor Wassereintritt (z.B. bei der Reinigung)

Anwendungsgebiete Ottoseal A221 Parkett Acryl:

- Dehnungs- und Anschlussfugen an Parkett, Laminat-, Holzdielen- und Korkböden
- Abdichten von Reparaturfugen
- Abdichten zwischen Boden und Sockelleisten
- Abdichten von Anschlussfugen zu anderen Bauteilen, z.B. an Türschwellen

Normen und Prüfungen:

- Für Anwendungen gemäß IVD-Merkblatt Nr. 8 geeignet
- „Besonders empfehlenswertes schadstoffarmes Bauprodukt“ gemäß Baustoffliste (TOXPROOF) des TÜV Rheinland

Verarbeitung:

Verarbeitungstemperatur: +5ºC bis +35ºC.
Anbringungsmethode: Mit Handpresspistole, Druckluftpistole oder Akkupistole ausspritzen.
Reinigung: Mit Terpentinersatz vor Aushärtung, danach mit Silikonentferner bzw. mechanisch entfernbar.
Glätten: Mit Glättmittel und Abziehspachtel vor Hautbildung.

Besondere Hinweise:

Achtung: Bei schwimmender Verlegung ist darauf zu achten, dass die Dehnungsfugen frei bleiben. In jedem Fall ist die Verlegeanleitung der Hersteller zu beachten. Während der Aushärtung/Trocknung kommt es zur Farbveränderung des Dichtstoffes . Der endgültige Farbton wird nach vollständiger Aushärtung erreicht. Vor dem Einsatz des Klebstoffes / Dichtstoffes hat der Anwender sicherzustellen, dass die Baustoffe im Kontaktbereich (fest, flüssig sowie gasförmig) mit dem Klebstoff / Dichtstoff verträglich sind und diesen nicht schädigen oder verändern (z.B. verfärben). Bei Baustoffen, die in der Folge im Bereich des Klebstoff / Dichtstoffes verarbeitet werden, hat der Anwender im Vorfeld abzuklären, dass deren Inhaltsstoffe bzw. Ausdünstungen zu keiner Beeinträchtigung oder Veränderung (z.B. Verfärbung) des Klebstoffes Dichtstoffes führen können. Gegebenenfalls hat der Anwender Rücksprache mit dem jeweiligen Hersteller der Baustoffe zu nehmen.
Bei geölten Oberflächen sowie ölhaltigem Parkett können Haft- und Verträglichkeitsprobleme mit dem Dichtstoff auftreten. Wir bitten hierzu um Durchführung von Vorversuchen.

Produktinformation

Lagerung:

Kühl und trocken lagerfähig.

Lieferform:

310 ml Kartusche (20 Ktu. je Kartusche)

Farbe:

buche hell, eiche hell, buche gedämpft, esche-kiefer, birke, eiche rustikal, lärche kirschbaum, mahagoni, teak, doussie, kambala

verfügbare Optionen

Farbe

