Produktinformation

Sikaflex TS Plus Chemikalienbeständig

Art-Nr.: siftsf / Hersteller: Sika Chemie



15,39EUR / Beutel
Grundpreis: 2,57EUR / 100 ml
inkl. 19% USt. zzgl. Versand

Staffelpreise	
Ab 40 Beutel	14,62EUR - Sie sparen 0,77EUR, Grundpreis: 2,44EUR / 100 ml
Ab 80 Beutel	14,16EUR - Sie sparen 1,23EUR, Grundpreis: 2,36EUR / 100 ml
Ab 100 Beutel	13,85EUR - Sie sparen 1,54EUR, Grundpreis: 2,31EUR / 100 ml

Innerhalb von 1 bis 5 Werktagen

Produktinfo Sikaflex TS Fast Chemikalienbeständig:

Sikaflex TS fast ist ein elastischer Spezialdichtstoff für die Abdichtung im Behälterbau. Sikaflex TS fast wird als standfeste, leichtverstreichbare Paste verarbeitet. Durch Reaktion mit Luftfeuchtigkeit vernetzt Sikaflex TS fast zu einem elastischen, chemikalienbeständigem Dichtstoff.

- Beständig gegen Haushaltsabwasser, Jauche/Gülle und Silagesickersäfte sowie zahlreiche Chemikalien
- Schnelle Aushärtung
- Zulässige Gesamtverformung: 15 %

Anwendungsgebiete Sikaflex TS:

Produktinformation

Abdichtung von Anschlussfugen für Rohrdurchführungen, Wartungsluken oder Füllstandsanzeigen und Abdichtung zwischen Bodenplatte und Behälterwand. Einsatz in mesophilen Anlagen aus Beton oder Stahl, die mit nachwachsenden Rohstoffen betrieben werden (Betriebstemperatur + 30 bis + 40 °C).

Verarbeitung:

Verarbeitungstemperatur: +5ºC bis +35ºC.
Anbringungsmethode: Mit Handpresspistole, Druckluftpistole oder Akkupistole ausspritzen.
Reinigung: Mit Terpentinersatz vor Aushärtung, danach mit Silikonentferner bzw. mechanisch entfernbar.
Glätten: Mit Glättmittel und Abziehspachtel vor Hautbildung.

Chemische Beständigkeit:

Beständig gegen: Wasser, Meerwasser, verdünnte Laugen, Kalkwasser, neutrale wässrige Reinigungsmittel und Haushaltsabwasser, Jauche/Gülle und Silagesickersäfte.Unbeständig gegen: Ethanol, konzentrierte Laugen und konzentrierte Säuren, chlorierte Kohlenwasserstoffe, Aromaten. Ebenso muss wegen der möglichen komplexen Wechselwirkungen verschiedenster gelöster Chemikalien jeder Behälter einschliesslich dem Dichtstoff sorgfältig geplant werden.

Hinweis:

Sikaflex TS Fast darf nicht angewendet werden zur Glasversiegelung und in Schwimmbädern, Natursteine aus Granit sind in der Regel wie Betonflächen zu behandeln, bei anderen Natursteinen sind Versuche erforderlich bitte setzen Sie sich vor der Anwendung mit Ihrem Verkaufsberater in Verbindung.Der Farbton kann durch die Einwirkung von Umwelteinflüssen beeinträchtigt werden (Chemikalien, hohe Temperatur, UV-Strahlung). Die nicht auszuschliessenden Veränderungen des Farbtons haben keinen Einfluss auf die technischen und schützenden Eigenschaften des Produkts.Elastische Dichtstoffe sollten grundsätzlich nicht überstrichen werden. Mit dichtstoffverträglichen Anstriche sollten die Fugen Ränder max. 1 mm beschnitten sein (Prüfung nach DIN 52 452-2). Nicht auf Teflon, PE, PP Polystyrol, bituminösen Untergründen, oder anderen Öl- oder Weichmacher- haltigen Untergründen z. B. EPDM, Naturkautschuk oder bestimmten Kunststoffen einsetzen. (bzw. Vorversuche durchführen oder kontaktieren Sie Ihren Verkaufsberater).Abhängig von den Aushärtungsbedingungen (Temperatur/Luftfeuchtigkeit) kann insbesondere auf porösen Baustoffen eine Blasenbildung nicht ausgeschlossen werden.Anwendungseinschränkung: Die Funktion der Abdichtung ist von der Konstruktion der Behälter, der Sorgfalt der Abdichtungsarbeiten und der Reinigung der Haftflächen abhängig und kann deshalb nicht vom Dichtstoffhersteller garantiert werden werdenDie chemische Beständigkeit setzt die vollständige Aushärtung des Dichtstoffes voraus. Entscheidend sind die Chemikalien, ihre Konzentration, die Mischung verschiedener Substanzen und die Temperatur des Lagermediums. Deshalb kann die Beständigkeit nur im Einzelfall anhand der Chemikalienliste abgeschätzt werden.Der Korrosionsschutz ist von der Schichtdicke abhängig. Sikaflex TS Fast ergibt erst in einer Schichtdicke über 8 mm einen wirksamen Schutz in Verbindung mit dem erforderlichen Haftvermittler (Primer).Beim Einsatz in Silagesilos kann es bei hohen Umgebungstemperaturen in Kombination mit dem Silierungsvorgang zu höheren als den erlaubten Temperaturen kommen, was zu einer Schädigung/Depolymersisierung des Kantenschutzes in der Gas-Wechsel-Zone führen kann.Das Produkt darf im unausgehärteten Zustand nicht mit isocyanatreaktiven Substanzen, insbesondere Alkoholen, die z. B. Bestandteil von Spiritus, vielen Verdünnungen, Reinigungsmitteln und Schalöl sind, gemischt oder in Kontakt gebracht werden, da ansonsten die Ausreaktion

Produktinformation

(Vernetzung) des Materials gestört oder verhindert wird.

Lagerung:

Kühl und trocken mindestens 12 Monate ab Herstelldatum ,ei kühler und trockener Lagerung in unbeschädigten Originalgebinden bei Temperaturen zwischen + 10°C und + 25°C.

Lieferform:

600 ml Schlauchbeutel (20 Ktu. je Karton)

Farbe:

betongrau

verfügbare Optionen

Farbe


betongrau


schwarz