Produktinformation

Ottoseal A225 Metall Dichtmasse

Art-Nr.: A225-04-C95 / GTIN: 4030574024559 / Hersteller: OTTO Chemie





4,39EUR / Kartusche
Grundpreis: 1,42EUR / 100 ml
inkl. 19% USt. zzgl. Versand

Staffelpreise	
Ab 20 Kartuschen	4,26EUR - Sie sparen 0,13EUR, Grundpreis: 1,37EUR / 100 ml

Innerhalb von 1 bis 5 Werktagen

Zolltarifnummer: 32149000

Produktinfo:

Ottoseal A 225 Metall Dichtstoff ist ein tranzluzenter Acryldichtstoff. Ottoseal A 225 ist ideal geeignet zum abdichten von Metallfenstern und Holzfenstern. Ottoseal A 225 Metall zum abdichten von Profilstößen und Gehrungsschnitten im Metallbau.

Produktinformation

- Gebrauchsfertige Dichtungsmasse auf Acrylat-Basis
- Lösemittelfrei
- Überstreichbar
- Gute Haftung auf Aluminium
- Lässt sich im frischen Zustand gut mit Wasser entfernen
- Nach der Trocknung translucent (leicht trüb) und damit für alle Metallfensterfarben geeignet

Anwendungsgebiete:

Abdichten von Profilstößen und Gehrungsschnitten im Metallbau

Besondere Hinweise:

Vor dem Einsatz des Klebstoffes / Dichtstoffes hat der Anwender sicherzustellen, dass die Baustoffe im Kontaktbereich (fest, flüssig sowie gasförmig) mit dem Klebstoff / Dichtstoff verträglich sind und diesen nicht schädigen oder verändern (z.B. verfärben). Bei Baustoffen, die in der Folge im Bereich des Klebstoffes / Dichtstoffes verarbeitet werden, hat der Anwender im Vorfeld abzuklären, dass deren Inhaltsstoffe bzw. Ausdünstungen zu keiner Beeinträchtigung oder Veränderung (z.B. Verfärbung) des Klebstoffes, Dichtstoffes führen können. Gegebenenfalls hat der Anwender Rücksprache mit dem jeweiligen Hersteller der Baustoffe zu nehmen. Berührungskontakt mit bitumenhaltigen und weichmacherabgebenden Materialien wie z.B. Butyl,EPDM, Neopren, Isolier- und Schwarzanstrichen vermeiden. Nach erfolgter Aushärtung ist das Produkt völlig geruchlos, physiologisch unbedenklich und indifferent. Während der Aushärtung/Trocknung kommt es zur Farbveränderung des Dichtstoffes. Der endgültige
Farbton wird nach vollständiger Aushärtung erreicht.

Verarbeitung:

Verarbeitungstemperatur: +5ºC bis +35ºC.
Anbringungsmethode: Mit Handpresspistole, Druckluftpistole oder Akkupistole ausspritzen.
Reinigung: Mit Terpentinersatz vor Aushärtung, danach mit Silikonentferner bzw. mechanisch entfernbar.
Glätten: Mit Glättmittel und Abziehspachtel vor Hautbildung.

Lagerung:

Kühl und trocken mindestens 12 Monate lagerfähig.

Lieferform:

310 ml Kartusche

Farbe:

Nach trocknung transluzent (transparent) und damit für alle Metallfenster geeignet.