Produktinformation

Sikabond 126 Maximum Tack Kraftkleber

Art-Nr.: SMATA / GTIN: 7612895109763 / Hersteller: Sika Chemie



12,09EUR

Grundpreis: 4,03EUR / 100 ml
inkl. 19% USt. zzgl. Versand

Staffelpreise	
Ab 20	11,73EUR - Sie sparen 0,36EUR, Grundpreis: 3,91EUR / 100 ml
Ab 40	11,49EUR - Sie sparen 0,60EUR, Grundpreis: 3,83EUR / 100 ml
Ab 60	11,12EUR - Sie sparen 0,97EUR, Grundpreis: 3,71EUR / 100 ml
Ab 100	10,88EUR - Sie sparen 1,21EUR, Grundpreis: 3,63EUR / 100 ml

Innerhalb von 1 bis 5 Werktagen

Produktinfo SikaBond Maximum Tack:

Produktinformation

SikaBond Maximum Tack hat eine extrem hohe Anfangshaftung und sehr gute Frühfestigkeit für die horizontale und vertikale Verklebung auch schwerer Bauteile ohne zusätzliche Fixierung. SikaBond Maximum Tack hat eine sehr gute Haftung auf zahlreichen Untergründen wie z. B. Hart-PVC, GFK (UP, EP, PU), Holz, Keramik, Fliesen, Ziegelstein, Beton, Metalle, Naturstein, Styropor.

- Ausgezeichnete Haftung auf vielen Untergründen ohne Primer
- Lösemittelfrei und geruchneutral
- Polystyrolschaumverträglich
- Klebt sofort, kein Abrutschen
- Hervorragende Verarbeitungseigenschaften
- Sehr kurzer Fadenzug
- Gute Frühfestigkeit/Standfestigkeit und schnelle Aushärtung
- Ausgleich von Untergrundtoleranzen
- Gute Witterungs- und Alterungsbeständigkeit

Verbrauch:

Bei der Anwendung mit der Dreiecksdüse (10 * 8 mm) ~ 44 ml pro laufenden Meter.Dies ergibt ca. 6 lfm pro 300 ml Kartusche

Anwendungsgebiete SikaBond Kraftkleber:

- SikaBond MaximumTack ist ein universell einsetzbarer Klebstoff für den Innen- und Aussenbereich, z. B. für Kabelkanäle und andere Kunststoffelemente, Akustikplatten, Fenster- und Türleisten, Zierleisten, Isolationsmaterialien
- Direktverklebung bei vielen Anwendungen ohne zusätzliche Fixierung (kein Klebeband, Nägel, Schrauben)
- Strukturelle Verklebungen mit hoher Anfangshaftung und Frühfestigkeit
- SikaBond MaximumTack hat eine sehr gute Haftung auf zahlreichen Untergründen wie z. B. Hart-PVC, GFK (UP, EP, PU), Holz, Keramik, Fliesen, Ziegelstein, Beton, Metalle, Naturstein, Styropor

Verarbeitung:

Verarbeitungstemperatur: +5ºC bis +35ºC.
Anbringungsmethode: Mit Handpress-, Druckluft- oder Akkupistole ausspritzen.
Reinigung: Mit Terpentinersatz vor Aushärtung, danach mit Silikonentferner bzw. mechanisch entfernbar.
Glätten: Mit Glättmittel und Abziehspachtel vor Hautbildung.

Lagerung:

12 Monate ab Herstelldatum bei kühler und trockener Lagerung in unbeschädigten Originalgebinden bei

Produktinformation

Temperaturen zwischen
+ 10°C und + 25°C.

Lieferform:

Kartusche à 300ml

Farbe:

weiss, schwarz

verfügbare Optionen

Farbe


schwarz

weiß