Produktinformation

Sikasil SG 20 Silikonkleber

Art-Nr.: SSG20TSZ / Hersteller: Sika Chemie



21,79EUR

Grundpreis: 3,63EUR / 100 ml
inkl. 19% USt. zzgl. Versand

Staffelpreise	
Ab 40	20,70EUR - Sie sparen 1,09EUR, Grundpreis: 3,45EUR / 100 ml
Ab 80	19,61EUR - Sie sparen 2,18EUR, Grundpreis: 3,27EUR / 100 ml

Innerhalb von 1 bis 5 Werktagen

Produktinformation

Produktinfo:

Sikasil SG 20 Silikonkleber ist 1K Silikon Klebstoff der mechanische Festigkeit mit hoher Dehnung kombiniert. Sikasil SG 20 hat excellente Haftung auf vielen Untergründen. Sikasil SG 20 wird nach dem Qualitätssicherungssystem ISO 9001 und dem Responsible Care Programm hergestellt.

Produkt Eigenschaften:

- Erfüllt Anforderungen nach EOTA ETAG 002, EN 13022, ASTM C 1184
- Brandschutz-klassifiziert (EN 11925-2 / DIN 4102-B1)
- Ausgezeichnete Witterungs- und UV-Beständigkeit
- Exzellente Haftung auf Glas, Metall, Plastik und Holz
- CE-gekennzeichnet nach EOTA ETAG 002, DoP 01 26 03 01 003 9 001000 1024, zertifiziert durch Zertifizierungsstelle für die werkseigene Produktionskontrolle 0757, Zertifikat Nr. 0757-CPD- 596-10-001, 2011-06-01

Anwendungsgebiete:

Sikasil SG 20 kann für Structural Glazing, Verklebungen von Solar- Modulen und andere anspruchsvolle Industrieanwendungen eingesetzt werden. Sikasil SG 20 ist nur für erfahrene Anwender geeignet. Um Haftung und Materialverträglichkeit gewährleisten zu können, müssen Vorversuche mit Originalmaterialien unter den jeweiligen Bedingungen durchgeführt werden. Das Abglätten muss innerhalb der Hautbildezeit des Klebstoffes erfolgen. Beim Glätten von frisch appliziertem Sikasil SG 20 sollte der Klebstoff an die Fugenflanken gepresst werden, um eine gute Benetzung zu erreichen. Abglättmittel dürfen nicht verwendet werden.Nicht ausgehärtetes Sikasil SG 20 kann von Geräten und Werkzeugen mit Sika Remover 208 entfernt werden. Ausgehärtetes Material kann nur noch mechanisch entfernt werden.

Verarbeitung:

Die Haftflächen müssen sauber, trocken, staub- und fettfrei sein. Nach der Untergrundvorbereitung wird Sikasil SG 20 Silikonkleber aufgetragen. Die Fugen müssen genau dimensioniert sein, da Anpassungen nach der Applikation nicht mehr möglich sind. Grundlage für die Berechnung der erforderlichen Klebegeometrie sind die technischen Eigenschaften des Klebstoffe und der angrenzenden Materialien, die Umgebungseinflüsse auf das Bauelement, dessen Konstruktion sowie die einwirkenden Lasten. Fugentiefen über 15 mm sollten vermieden werden.

Lagerung:

Kühl und trocken mindestens 9 Monate ab Herstelldatum

Lieferform:

Produktinformation

600 ml Schlauchbeutel (20 Beutel. je Karton)

Farbe:

schwarz