Produktinformation

Soudal Parkettdichtstoff 290ml Kartusche

Art-Nr.: padi / Hersteller: Soudal



8,79EUR / Kartusche
Grundpreis: 3,03EUR / 100 ml
inkl. 19% USt. zzgl. Versand

Staffelpreise	
Ab 24 Kartuschen	8,09EUR - Sie sparen 0,70EUR, Grundpreis: 2,79EUR / 100 ml

Innerhalb von 1 bis 5 Werktagen

Der **Soudal Parkettdichtstoff** ist ein hochwertiger, plasto-elastischer Fugendichtstoff auf Acrylatbasis. Er eignet sich ideal zur Abdichtung von Anschluss- und Dehnungsfugen zwischen Mauerwerk und Holz-, Parkett-, Laminat- und Korkböden.

Vorteile auf einen Blick

- ? Lösemittel- und silikonfrei
- ? Wasserfest und schleifbar nach Aushärtung
- ? Überlackierbar mit gängigen Parkettlacken
- ? Geruchsneutral und einfach zu verarbeiten
- ? Hohe Haftung auf porösen Untergründen, PVC und Aluminium

Anwendungsgebiete

- Abdichtung von Anschluss- und Dehnungsfugen bei Parkett-, Laminat- und Korkböden
- Fugen zwischen Boden und Sockelleisten
- Verhindert Wassereintritt in den Untergrund

Produktinformation

- Alternative zu Silikon bei überlackierbaren Anwendungen

Produktbeschreibung

Der Soudal Parkettdichtstoff basiert auf einer **Acrylatdispersions-Formel** und ist nach Aushärtung **wasserfest, schleifbar und überlackierbar**. Er bleibt plasto-elastisch und passt sich Bewegungen im Untergrund an. Dank seiner **UV- und Witterungsbeständigkeit** ist er langlebiger als viele Standardprodukte. Typische Einsatzbereiche sind Bau, Handwerk und DIY-Projekte.

Verarbeitungstipp: Den Dichtstoff mit Hand- oder Druckluftpistole ausbringen, bei größeren Fugen ein Fugenband verwenden und die Oberfläche mit einem Spachtel glätten.

Technische Daten

Farbe:	Ahorn, Buche, Dunkelgrau, Hellgrau, Perlweiß, Eiche hell
Gebindegröße:	290 ml – 300 ml Kartusche
Verarbeitungstemperatur:	+5 °C bis +30 °C
Lagerfähigkeit:	12 Monate (ungeöffnet, kühl und trocken lagern)
Besondere Eigenschaften:	Lösemittel- & silikonfrei, wasserfest, schleifbar, überlackierbar
Normen/Zertifikate:	CE-konform für Fugendichtstoffe

FAQ – Häufige Fragen

Kann der Parkettdichtstoff überlackiert werden?

Ja, nach vollständiger Aushärtung ist er mit gängigen Parkettlacken überlackierbar.

Ist der Dichtstoff wasserfest?

Nach Aushärtung ist der Soudal Parkettdichtstoff wasserfest und schützt zuverlässig vor Feuchtigkeit.

Kann man den Dichtstoff schleifen?

Ja, nach Aushärtung lässt er sich problemlos schleifen und an die Oberfläche anpassen.

Für welche Untergründe ist er geeignet?

Produktinformation


Er haftet sehr gut auf porösen Untergründen, Holz, PVC und Aluminium.

Wie wird der Dichtstoff verarbeitet?

Mit einer Hand- oder Druckluftpistole ausbringen, bei größeren Fugen ein Fugenband einsetzen und anschließend glätten.

verfügbare Optionen

Farbe



hellgrau


kirsche


eiche


eiche hell


buche


dunkelgrau