Produktinformation

Sika Primer 209 D Kunststoff

Art-Nr.: SPR209D / Hersteller: Sika Chemie



65,99EUR / Dose
Grundpreis: 26,40EUR / 100 ml
inkl. 19% USt. zzgl. Versand

Staffelpreise	
Ab 6 Dosen	64,01EUR - Sie sparen 1,98EUR, Grundpreis: 25,60EUR / 100 ml
Ab 12 Dosen	62,69EUR - Sie sparen 3,30EUR, Grundpreis: 25,08EUR / 100 ml
Ab 24 Dosen	59,39EUR - Sie sparen 6,60EUR, Grundpreis: 23,76EUR / 100 ml

Innerhalb von 1 bis 5 Werktagen

Sika Primer 209 D ist ein schwarz pigmentierter, niedrigviskoser mit Luftfeuchtigkeit reagierender Voranstrich für die Vorbehandlung von lackierten Oberflächen und Kunststoffen, die mit Sikaflex Produkten verklebt werden. Sika Primer 209 wird nach dem Qualitätssicherungssystem ISO 9001 / 14001 und dem Responsible Care Programm hergestellt.

Anwendungsgebiete Sika Primer 209 für Kunststoff:

- Acryl (PMMA)
- Polycarbonat
- ABS, etc.
- Lacke
- Acryl-Lacke
- Alkyde/Melamine

Verarbeitung:

Anbringungsmethode: Pinsel, Filzbausch, Filzflasche oder anderen geeigneten Applikationsgeräten erfolgen.
Verarbeitungstemperatur: +10°C bis +35°C.

Produktinformation

Untergründe müssen sauber, trocken, staub- und fettfrei sein. Die Haftfläche mit Sika Cleaner-205 abwischen und ablüften lassen. Sika Primer-209 N sehr gut aufschütteln, bis die Stahlkugel im Behälter gut zu hören ist. Zusätzlich noch eine Minute schütteln. Die Verarbeitung kann mit Pinsel, Filzbausch, Filzflasche oder anderen geeigneten Applikationsgeräten erfolgen. Sika Primer-209 N gleichmäßig, dünn, aber deckend auftragen. Die Verarbeitungstemperatur darf 10°C nicht unter- bzw. 35°C nicht überschreiten. Den Primer nur einmal auftragen. Darauf achten, dass die Schicht gleichmäßig und deckend ist. Gebinde nach Gebrauch sofort wieder fest verschließen.

Ergiebigkeit:

Verbrauch: ca. 150 g/m2

Lagerung:

In ungeöffneter Verpackung bei kühler (+5ºC und +25ºC) und trockener Lagerung. Anbruchgebinde gut verschließen und kurzfristig verbrauchen.

Lieferform:

250 ml Dose

Farbe:

schwarz