Produktinformation

Ottoseal S80 Naturstein Silikon

Art-Nr.: s80 / Hersteller: OTTO Chemie



10,19EUR / Kartusche
Grundpreis: 3,29EUR / 100 ml
inkl. 19% USt. zzgl. Versand

Staffelpreise	
Ab 20 Kartuschen	9,88EUR - Sie sparen 0,31EUR, Grundpreis: 3,19EUR / 100 ml
Ab 40 Kartuschen	9,68EUR - Sie sparen 0,51EUR, Grundpreis: 3,12EUR / 100 ml
Ab 60 Kartuschen	9,37EUR - Sie sparen 0,82EUR, Grundpreis: 3,02EUR / 100 ml
Ab 100 Kartuschen	9,17EUR - Sie sparen 1,02EUR, Grundpreis: 2,96EUR / 100 ml

Innerhalb von 1 bis 5 Werktagen







Zolltarifnummer: 32149000

Produktinfo Ottoseal S 80:

Produktinformation

Ottoseal S80 Natursteinsilikon ist ein Premium Alkoxysilikon für den Innen und Außenbereich. Keine Randzonenverschmutzung an Natursteinen und eine sehr gute Witterungs-, Alterungs- und UV-Beständigkeit.

- Neutral vernetzender 1K-Silicon-Dichtstoff auf Alkoxy-Basis
- Gewähr - verursacht keine Randzonenverschmutzung an Natursteinen
- Fungizid ausgerüstet
- Sehr gute Witterungs-, Alterungs- und UV-Beständigkeit
- Geruchsarm
- Auch in „Struktur“-Farben mit steinähnlicher Oberfläche erhältlich
- Dehnspannungswert bei 100 % (DIN 53504, S3A): 0,4 N/mm²

Anwendungsgebiete Ottoseal S80:

- Abdichten und Verfugen an Marmor und allen Natursteinen, wie z.B. Sandstein, Quarzit, Granit, Gneis, Porphyr etc. im Innen- und Außenbereich
- Abdichten von Dehnungsfugen im Wand- und Fassadenbereich
- Dehnungs- und Anschlussfugen im Sanitärbereich
- Bewegungsausgleichendes Kleben von Naturstein auf Metall, z.B. Treppenstufen auf eine Metallkonstruktion
- Abdichten von lackiertem und emailliertem Glas
- Zur äußeren Spiegelversiegelung in Verbindung mit Naturstein
- Fugenfüllstoff zwischen keramischen Platten und Naturstein im Außenbereich mit den Plattenlagern der Firma TERRA LEVEL

Anwendungshinweis:

Während der Verarbeitung und Aushärtung von OTTOSEAL S80 Natursteinsilikon ist für eine gute Belüftung zu sorgen. Fugenflanken und Flächen müssen sauber, trocken, fettfrei und tragfähig sein. Hierzu empfiehlt sich OTTO Cleaner T. Bei Naturstein mit Nassbeanspruchung (z.B. in Bädern und bei Duscheinrichtungen) empfehlen wir grundsätzlich OTTO Primer 1216 . OTTO Primer 1216 auftragen und 15 Minuten trocknen lassen. Bei den meisten Natursteinen ohne Nassbeanspruchung ist keine Grundierung erforderlich. Abweichend davon gibt es aber Natursteine, bei denen zur Erzielung optimaler Haftung, auch ohne Nassbelastung, unser OTTO Primer 1216 erforderlich ist. In der Hafttabelle haben wir gängige Natursteine aufgeführt. Die Haftflanken von Sandstein grundsätzlich mit OTTO
Primer 1102 vorbehandeln, nachdem die Fugenflanken mit einer Bürste gereinigt wurden. Andere Natursteine: Eigenversuche durchführen oder Rückfrage. Der Primer - und Grundierungsauftrag ist äußerst sorgfältig vorzunehmen, da beim Verschmieren oder Verspritzen auf einigen Marmor- und Natursteinsorten Gefahr der Fleckenbildung gegeben ist. Zum Abglätten Marmor-Silikon-Glättmittel (unverdünnt) verwenden. Von der Verwendung sonst üblicher Glättmittel (z.B. Spülmittel etc.) wird wegen der großen Fleckenempfindlichkeit einiger Marmor- und Natursteinsorten abgeraten. In jedem Fall müssen diese aber starkt verdünnt, jeweils frisch und ungebraucht sein. Überschussmengen unbedingt sofort abwaschen bzw. entfernen. Insbesondere bei unpolierten Natursteinoberflächen den Silikondichtstoff nicht über die Fugen hinaus verteilen, da Verschmierungen schwer zu entfernen sind. Wegen der Vielzahl möglicher Einflüsse bei der Verarbeitung und der Anwendung ist vom Anwender

Produktinformation

stets eine Probeverarbeitung und -anwendung vorzunehmen. Das konkrete Aufbrauchsdatum ist dem Gebindeaufdruck zu entnehmen und zu beachten.

Besondere Hinweise:

Vor dem Einsatz von Ottoseal S 80 hat der Anwender sicherzustellen, dass die Werkstoffe/Materialien in dem Kontaktbereich mit diesem und miteinander verträglich sind und sich nicht schädigen oder verändern (z. B. verfärben). Bei Werkstoffen/Materialien, die in der Folge im Bereich des Ottoseal S 80 verarbeitet werden, hat der Anwender im Vorfeld abzuklären, dass deren Inhaltsstoffe bzw. Ausdünstungen zu keiner Beeinträchtigung oder Veränderung (z. B. können. Gegebenenfalls hat der Anwender Rücksprache mit dem jeweiligen Hersteller der Werkstoffe/ Materialien zu nehmen.

Schimmelvermeidung bei Silikonfugen sanierung:

Für eine sachgerechte Fugensanierung ist es unerlässlich, den mit Schimmelpilz befallenen Dichtstoff gründlichst zu entfernen. Wichtig ist auch, den Fugenhintergrund und die Flanken von jeglichem Rest zu befreien. Danach muss der betroffene Fugenbereich zwingend mit Anti-Schimmelspray behandelt werden, um eventuell vorhandene Pilzsporen abzutöten. Erst jetzt kann die Fuge neu ausgebildet werden. Werden diese Maßnahmen nicht sehr sorgfältig durchgeführt, so kann es trotz der fungiziden Ausrüstung des Dichtstoffs sehr schnell wieder zu Schimmelbefall kommen, da dieser ansonsten noch in der Fuge vorhanden ist.

Normen und Prüfungen:

- Ararat Rosa poliert
- Geprüft nach EN 15651 - Teil 1: F EXT-INT 20 LM
- Geprüft nach EN 15651 - Teil 3: XS 1
- Geprüft nach ISO 16938-1 vom SKZ Würzburg (Prüfung auf Randzonenverschmutzung von Natursteinen durch Fugendichtstoffe)
- „Besonders empfehlenswertes schadstoffarmes Bauprodukt“ gemäß Baustoffliste (TOXPROOF) des TÜV Rheinland
- Für Anwendungen gemäß IVD-Merkblatt Nr. 3-1+3-2+9+14+23+25+27+30+31+35 geeignet
- Gütesiegel des IVD - Industrieverband Dichtstoffe e.V. - geprüft durch das ift - Institut für Fenstertechnik e.V., Rosenheim
- Konform zur Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)
- LEED® konform IEQ-Credits 4.1 Kleb- und Dichtstoffe
- Eignung für DGNB
- Französische VOC-Emissionsklasse A+
- Zertifiziert nach GOS
- Deklaration in Baubook Österreich
- EMICODE® EC 1 Plus - sehr emissionsarm

Produktinformation

Verarbeitung:

Verarbeitungstemperatur: +5ºC bis +35ºC.
Anbringungsmethode: Mit Handpresspistole, Druckluftpistole oder Akkupistole ausspritzen.
Reinigung: Mit Terpentinersatz vor Aushärtung, danach mit Silikonentferner bzw. mechanisch entfernbar.
Glätten: Mit Glättmittel und Abziehspachtel vor Hautbildung.

Lagerung:

Kühl und trocken lagern

Lieferform:

310 ml Kartusche(20 Ktu. je Karton)

Farbe:

anthrazit, anthrazitgrau, bahamabeige ,betongrau, braun, distelgrau Struktur, edelstahl, fugengrau, graurot Struktur, hellgrau Struktur, jasmin, lichtgrau, manhattan, nachtgrau, nebel, pergamon, perlgrau

verfügbare Optionen

Farbe



Produktinformation


matt manhattan


matt sanitärgrau


matt schwarz

matt weiß


matt gesandet altweiß


matt gesandet betongrau


matt gesandet jasmin


matt gesandet sanitärgrau