Produktinformation

Sikaflex Tank N

Art-Nr.: STANK / Hersteller: Sika Chemie



18,69EUR / Beutel
Grundpreis: 3,12EUR / 100 ml
inkl. 19% USt. zzgl. Versand

Staffelpreise	
Ab 20 Beutel	18,13EUR - Sie sparen 0,56EUR, Grundpreis: 3,02EUR / 100 ml
Ab 40 Beutel	17,76EUR - Sie sparen 0,93EUR, Grundpreis: 2,96EUR / 100 ml
Ab 60 Beutel	17,19EUR - Sie sparen 1,50EUR, Grundpreis: 2,87EUR / 100 ml

Innerhalb von 1 bis 5 Werktagen





Produktinfo Sikaflex Tank N:

Sikaflex-Tank N ist für die Abdichtung von Bodenfugen speziell im Bereich von Anlagen zum Lagern, Abfüllen und Umschlagen von wassergefährdenden Flüssigkeiten (LAUAnlagen).

- Bauaufsichtlich zugelassenes Fugenabdichtungssystem für LAU-Anlagen, ETA-09/0272

Produktinformation

- 1-komponentig, gebrauchsfertig, kein Anmischen
- Zulässige Gesamtverformung 25%
- Hohe chemische Beständigkeit
- Gute mechanische Belastbarkeit
- Hoher Weiterreißwiderstand
- Standfest
- Sehr gute Verarbeitungseigenschaften

Anwendungsgebiete:

- Boden- und Anschlussfugen in chemisch belasteten Bereichen – Anlagen zum Lagern, Abfüllen und Umschlagen von wassergefährdenden Flüssigkeiten (LAU-Anlagen) z.B. Abfüllplätze, Hofflächen Umschlagbereiche, Lagertanks, Auffangwannen, Fasslager.
- Im Gewässerschutz
- Bodenfugen in Tankstellen
- Anschluss- und Bodenfugen nach IVD-Merkblatt Nr. 1
- z. B. in Werkstätten und Parkhäusern

Chemische Beständigkeit Sika Tank N:

- Ottokraftstoffe, Super und Normal nach DIN 51600 und DIN EN 228 mit max. 5 Vol.-% Bioalkohol
- Ottokraftstoffe, Super und Normal nach DIN 51600 und DIN EN 228 mit max. 20 Vol.-% Bioalkohol (einschl. DF 1)
- Flugkraftstoffe
- Heizöl EL (nach DIN 51603-1), Dieselkraftstoff (nach DIN EN 590), ungebrauchte Verbrennungsmotorenöle und ungebrauchte Kraftfahrzeug-Getriebeöle sowie Gemische aus gesättigten und aromatischen Kohlenwasserstoffen mit einem Aromatengehalt von ? 20 Gew.-% und einem Flammpunkt > 55°C
- Dieselkraftstoffe nach DIN EN 590 mit max. 5 Vol.-% Biodiesel (einschl. DF 3)
- Dieselkraftstoffe nach DIN EN 590 mit max. 20 Vol.-% Biodiesel (einschl. DF 3+DF 3a)
- alle Kohlenwasserstoffe
- Benzol und benzolhaltige Gemische
- Rohöle
- gebrauchte Verbrennungsmotorenöle und gebrauchte Kraftfahrzeug-Getriebeöle mit einem Flammpunkt > 55°C
- ein- und mehrwertige Alkohole (bis max. 48 Vol-% Methanol), Glykolether
- alle Alkohole und Glykolether
- ein- und mehrwertige Alkohole ? C2
- anorganische Laugen sowie alkalisch hydrolysierende anorganische Salze in wässriger Lösung (pH> 8), ausgenommen Ammoniaklösungen und oxidierend wirkende Lösungen von Salzen (z.B. Hypochlorit)

Produktinformation

Lagerung:

Bei kühler und trockener Lagerung in unbeschädigten Originalgebinden Sikaflex Tank N bei Temperaturen zwischen + 10°C und + 25°C.

Lieferform:

Beutel à 600 ml (1 Karton = 20 Beutel)

Farben:

betongrau, schwarz

verfügbare Optionen

Farbe


betongrau


schwarz