

Produktinformation

Soudal Polyset Polyester Reparaturset

Art-Nr.: Sopolset / Hersteller: Soudal



29,95EUR

Grundpreis: 29,95EUR / pro kg
inkl. 19% USt. zzgl. Versand

 Innerhalb von 2 bis 14 Werktagen

Produktinfo Soudal Polyset:

Soudal Polyset ist ein gebrauchsfertiges Set aus Poly Liquid, Fiberglassmatte, Benzoyl Peroxid Härter, Mischbecher, Pinsel und Spachtel.

- Starke Haftung auf Metallen
- Schnell und schrumpffrei aushärtend
- Sehr hohe Festigkeit
- Überlackierbar
- Wasser- und stoßfest
- Chemikalienbeständig
- Schnelle Durchhärtung, kann schnell weiterbearbeitet werden
- Spart teure Reparaturen oder Ersatzteile

Produktinformation

Anwendungsgebiete 2 Komponenten Reparaturset:

- Reparieren von beschädigten Oberflächen wie Kratzer, Risse und Dellen in Metall, Holz oder Polyester
- Füllen von kleinen Löchern, Kratzern und Rissen an Fahrzeugen
- Reparieren von beschädigten Oberflächen an Schiffen, Surfbrettern usw.

Verarbeitung:

Anbringungsmethode: Benötigte Fläche (+ 3 cm Überstand) an FIBERGLASS MAT zurechtschneiden. Die Mischung der Spachtelmasse erfolgt im mitgelieferten Mischbecher mit einer kleinen Menge POLY LIQUID und 2 bis 4% Benzoyl-Peroxid-Härter. Nur die Menge, die Sie in +/- 5 Minuten verarbeiten können mit dem Spachtel sehr gut vermischen. Die Mischung schnell und glatt mit dem Pinsel auf die Reparaturfläche aufstreichen. Nun Fiberglassmatte einlegen und eine erneute Schicht POLY LIQUID aufstreichen und trocknen lassen. Eine zweite Schicht in gleicher Weise aufbringen, wobei die Glasfasermatte ca. 1cm größer sein soll. Nach dem Auftragen ist POLY LIQUID sofort schleifbar. Vor dem Lackieren ein Finish mit METAL PLASTIC Extra Fine auftragen. Um eine noch bessere Haftung auf Metall zu erzielen kann zuerst eine dünne Schicht METAL PLASTIC aufgetragen werden. Danach wie oben beschrieben vorgehen.

Verarbeitungstemperatur: +10°C bis + 25°C

Reinigung: mit PISTOLEN & SCHAUMREINIGER oder Aceton vor Aushärtung, danach nur mechanisch entfernbar

Reparaturmöglichkeit: mit POLY LIQUID

Untergründe:

Alle Metalle, Holz und Polyester. Die Haftflächen müssen tragfähig, sauber, staubund fettfrei sein. Vorhandener Rost muss entfernt werden. Anschleifen verbessert die Haftung. Es ist ratsam auf jedem Untergrund zuerst einen Hafttest durchzuführen.

Lagerung:

12 Monate ab Produktionsdatum in ungeöffneter Verpackung bei kühlere (+5°C und +25°C) und trockener Lagerung. Anbruchgebinde gut verschließen und kurzfristig verbrauchen.

Lieferform:

1 kg Dose Poly Liquid, Fiberglassmatte, Benzoyl Peroxid Härter, Mischbecher, Pinsel und Spachtel

Farbe:

bräunlich