Produktinformation

Sikaflex 223 UV Wetterbeständiger Dichtstoff 600ml

Art-Nr.: s223UV600 / Hersteller: Sika Chemie



28,79EUR
Grundpreis: 4,80EUR / 100 ml
inkl. 19% USt. zzgl. Versand

Innerhalb von 2 bis 14 Werktagen

Produktinfo Sikaflex 223:

Produktinformation

Sikaflex 223 ist ein vielseitig einsetzbarer Dichtstoff, der sich aufgrund sehr hoher Witterungsbeständigkeit gut für Sichtfugen eignet.

Anwendungseigenschaften:

- elastisch
- alterungs- und witterungsbeständig
- kurzer Fadenabriss
- für Kunststoffglas geeignet
- silikonfrei

Anwendungsbereich:

Sikaflex 223 ist ein vielseitig einsetzbarer Dichtstoff, der sich aufgrund sehr hoher Witterungsbeständigkeit gut für Sichtfugen eignet. Geeignete Untergründe sind Aluminium, GFK (Polyesterharz), Edelstahl, 2-K-Beschichtungen, Kunststoffglas (PC, PMMA). Bei der Anwendung auf spannungsrissgefährdeten Untergründen, wie thermoplastischen Kunststoffen usw., sind Vorversuche durchzuführen. Dieses Produkt ist nur für erfahrene Anwender geeignet. Um Haftung und Materialverträglichkeit zu klären, werden Vorversuche mit Original-Substraten unten der jeweiligen Fertigungsbedingungen empfohlen.

Chemische Beständigkeit:

Sikaflex 223 ist beständig gegen Wasser, Meerwasser, sowie gegen wässrige Reinigungsmittel kurzzeitig beständig gegen Treibstoffe, Mineralöle sowie pflanzliche und tierische Fette und Öle, nicht beständig gegen organische Säuren, stärkere Mineralsäuren und Laugen sowie Lösemittel. Die Informationen sind nur Anhaltspunkte.

Verarbeitungshinweise:

Untergrundvorbereitung
Die Haftflächen müssen sauber, trocken, staub- und fettfrei sein. Angaben zur Vorbereitung von Werkstoffoberflächen finden Sie in unserer Vorbehandlungstabelle.

Düsenspitze entsprechend der Fugenbreite zuschneiden und den Dichtstoff mit einer geeigneten Druckluft oder Akkupistole luftfrei in die Fuge eintragen. Die Verarbeitungstemperatur darf 10°C nicht unter- bzw. 35°C nicht überschreiten. Die optimale Temperatur von Material und Werkstoff liegt zwischen 15°C und 25°C. Für eine gleichmäßige Klebstoffschichtdicke empfehlen wir, den Klebstoff in Form einer Dreiecksraupe aufzutragen.

Überlackieren
Nach erfolgter Hautbildung kann Sikaflex 223 überlackiert werden. Einbrennlacke dürfen nur auf völlig ausgehärtetem Sikaflex 223 aufgebracht werden. 1K-PUR- und 2K Acryl- Lacke sind üblicherweise gut überlackierbar. Ölhaltige Lacke sind für die Überlackierung von Sikaflex 223 nicht geeignet. Es ist zu berücksichtigen, dass Härte und

Produktinformation

Filmdicke des Lackes den Dichtstoff in seiner Dehnung beeinträchtigen und zu Rissbildungen führen können.

Verarbeitung:

Verarbeitungstemperatur: +5ºC bis +35ºC.
Anbringungsmethode: Mit Handpresspistole, Druckluftpistole oder Akkupistole ausspritzen.
Reinigung: Mit Terpentinersatz vor Aushärtung, danach mit Reiniger bzw. mechanisch entfernbar.
Glätten: Mit Glättmittel und Abziehspachtel vor Hautbildung.

Lagerung:

Kühl und trocken mindestens 12 Monate ab Herstelldatum

Lieferform:


300 ml Kartusche (12 Ktu. je Karton)

Farbe:

weiss, schwarz

verfügbare Optionen

Farbe



schwarz

Format

600 ml Schlauchbeutel