Produktinformation

Ottoflex Wannenranddichtband


Art-Nr.: OFWRD / Hersteller: OTTO Chemie



23,49EUR / Rolle
Grundpreis: 5,87EUR / pro m
inkl. 19% USt. zzgl. Versand

Innerhalb von 1 bis 5 Werktagen









Produktinformation

Zolltarifnummer: 63079098

OTTOFLEX Wannenranddichtband ist ein Dichtband zur flexiblen Abdichtung zwischen Dusch- bzw. Badewanne und Wand

- Polypropylen-Vlies mit Butylkautschuk
- Flexibles Abdichtungsband
- Integrierter selbstklebender Butylstreifen zur einfachen Anbringung mit Release-Folie
- Verträglich mit OTTO-Silicon-Dichtstoffen

Anwendungsgebiete:

- Dichtband zur flexiblen Abdichtung zwischen Dusch- bzw. Badewanne und Wand

Anwendungshinweis:

Das OTTOFLEX Wannenranddichtband wird mit dem selbstklebenden Streifen am gereinigten Wannenrand befestigt. Falten oder Lufteinschlüsse sind dabei zu vermeiden, um die Dichtigkeit des Systems zu gewährleisten. Wannenranddichtband nach innen über den Wannenrand legen. Bei Bedarf kann auf das Wannenranddichtband (auf die Rückseite des Selbstklebestreifens) das einseitig selbstklebende OTTOFLEX Schallschutzband angebracht werden. Verbindung des Bandes zur Wand nach dem Ausrichten und Befestigen der Wanne:

Variante 1: Einarbeitung des Bandes in die flüssig zu verarbeitende Verbundabdichtung. Für die Verarbeitung in die Verbundabdichtung wird die erste Schicht (OTTOFLEX Flüssigfolie oder OTTOFLEX Dichtschlämme) auf die Wand aufgetragen und das Wannenranddichtband darin eingelegt. Mit dem zweiten Auftrag der Verbundabdichtung wird das Band überarbeitet und damit eingebettet. Nach der Trocknung der Verbundabdichtung können die Fliesen verlegt werden.

Variante 2: Auftrag des Bandes auf die OTTOFLEX Abdichtbahn. Das Band wird flächig mit OTTOCOLL M 500 auf die OTTOFLEX Abdichtbahn geklebt und anschließend vollflächig mit OTTOCOLL M 500 überarbeitet. Nach der Trocknung des Klebstoffes können die Fliesen verlegt werden.

Abschließend erfolgt zwischen Fliesenkante und Wannenrand die elastische Fugenabdichtung mit einem geeigneten Sanitär Silikon (z.B. OTTOSEAL S 100, OTTOSEAL S 130 o.ä.) und Rundschnur (z.B. OTTOCORD PE-B2). Um das auf den runden Wannenrand geklebte Band mit dem Eck der Mauer zu verbinden, wird das Band mit Hand oder Spachtel in das Eck ausgeformt/ verlängert. Ermöglicht wird dies durch die plastische Butylschicht im Band.

Lieferform:

Rollenlänge: 4 m x Breite: 3 cm

Produktinformation

Rollenlänge: 25 m x Breite: 3 cm

verfügbare Optionen

Format

Rollenlänge: 4 m
Rollenlänge: 25 m (+92,00EUR)