Produktinformation

Sikasil SG 500 2K Silikon Klebstoff

Art-Nr.: SSSG500LSZ / GTIN: 7612894633948 / Hersteller: Sika Chemie





60,49EUR

Grundpreis: 12,34EUR / 100 ml
inkl. 19% USt. zzgl. Versand

Staffelpreise	
Ab 16	57,47EUR - Sie sparen 3,02EUR, Grundpreis: 11,73EUR / 100 ml
Ab 40	54,44EUR - Sie sparen 6,05EUR, Grundpreis: 11,11EUR / 100 ml

Innerhalb von 1 bis 5 Werktagen

Produktinformation

Produktinfo Sikasil SG 500:

Sikasil SG 500 ist ein 2 komponenten Silikon Klebstoff der ideal geeignet ist für Strucural Glazing. Sikasil SG 500 2-komponentiger Siliconklebstoff für Glasfassaden mit hoher mechanischer Festigkeit
und ausgezeichneter Eigenhaftung auf vielen Untergründen.

Produkt Eigenschaften:

- Erfüllt Anforderungen nach EOTA ETAG 002, EN 13 022 und ASTM C 1184
- CE-gekennzeichnet, Europäische Technische Zulassung (ETA)
- SNJF-VEC und VI-VEC Zulassung
- Brandschutzklassifiziert (EN 11 925-2 / DIN 4102-B1)
- Ausgezeichnete mechanische Festigkeit

Anwendungsgebiete:

Sikasil SG 500 2K Silikon Klebstoff haftet sehr gut auf Glas, (beschichtetem) Metall, Holz und PVC. In Verbindung mit den hervorragenden mechanischen Eigenschaften von Sikasil SG 500, besonders dem hohen Elastizitätsmodul, eignet sich Sikasil SG 500 für die strukturelle Verklebung von Isolierglaseinheiten in Fensterrahmen. Sikasil SG 500 2K Silikon Klebstoff ist nur für erfahrene Anwender geeignet. Um Haftung und Materialverträglichkeit gewährleisten zu können, müssen Vorversuche mit Originalmaterialien unter den jeweiligen Bedingungen durchgeführt werden. Das Abglätten muss innerhalb der Topfzeit des Klebstoffes erfolgen. Nicht ausgehärtetes Sikasil SG 500 kann von Geräten und Werkzeugen mit Sika Remover 208 entfernt werden. Ausgehärtetes Material kann nur noch mechanisch entfernt werden. Hände/Haut sollten sofort mit Sika Handclean oder einer geeigneten Handwaschpaste und Wasser gereinigt werden. Keine Lösemittel verwenden!

Verarbeitung:

Die Haftflächen müssen sauber, trocken, staub- und fettfrei sein. Vor dem Auftragen von Sikasil SG 500 müssen beide Komponenten gleichmäßig und blasenfrei im richtigen Verhältnis – mit einer max. Abweichung von ±10% – miteinander vermischt werden dazu wird die 2K Side by Side Kartuschenpistole verwendet. Die meisten gängigen Misch- und Dosiersysteme können eingesetzt werden. Die A-Komponente ist feuchtigkeitsrestistent. Die B-Komponente ist feuchtigkeitsempfindlich, und darf nur kurzzeitig Luftfeuchtigkeit ausgesetzt sein. Die Klebefugen müssen genau dimensioniert sein, da Veränderungen nach dem Einrichten nicht mehr möglich sind. Grundlage für die Berechnung der erforderlichen Klebegeometrie sind die technischen Werte des Klebstoffes und der angrenzenden Materialien, die Belastung der Bauteile, deren Aufbau und Größe sowie externe Belastungen. Sikasil SG 500 kann nicht überlackiert werden.

Lagerung:

Produktinformation

Kühl und trocken mindestens 12 Monate ab Herstelldatum

Lieferform:

490 ml Side by Side Kartusche (8 Ktu. je Karton)

Farbe:

schwarz

verfügbare Optionen

Format
490 ml