Produktinformation

Silirub AQ Aquarium Silikon

Art-Nr.: silaq / Hersteller: Soudal



10,99EUR / Kartusche
Grundpreis: 3,66EUR / 100 ml
inkl. 19% USt. zzgl. Versand

Staffelpreise	
Ab 15 Kartuschen	10,66EUR - Sie sparen 0,33EUR, Grundpreis: 3,55EUR / 100 ml
Ab 30 Kartuschen	10,44EUR - Sie sparen 0,55EUR, Grundpreis: 3,48EUR / 100 ml
Ab 60 Kartuschen	10,11EUR - Sie sparen 0,88EUR, Grundpreis: 3,37EUR / 100 ml

Innerhalb von 1 bis 5 Werktagen

Produktinfo:

SILIRUB AQ ist ein Aquarium Silikon zum elastischen Verkleben von Vollglasaquarien, Terrarien, Vitrinen und anderen Glaskonstruktionen bei denen eine sichere Verklebung gefordert ist. Silirub AQ Aquarium Silikon enthält keine für Fische oder andere Organismen giftige Substanzen. Silirub AQ Aquarium Silikon ist Seewasserbeständig und algenresistent.

- Sehr gut verarbeitbar
- Sehr gut farbecht, witterungs- und UV-beständig
- Sehr gute Haftung auf Glas und Aluminium
- Nach Aushärtung dauerelastisch
- Nach vollständiger Aushärtung und Abschluss des chemischen Reaktionsprozesses enthält SILIRUB AQ keine für Fische oder andere Organismen toxische Substanzen (z.B. Fungizide).
- Seewasserbeständig und algenresistent
- Beständig gegen eine Vielzahl von Chemikalien und Reinigungsmitteln

Produktinformation

Anwendungsgebiete:

- Elastische Verklebung von Vollglasaquarien, Terrarien, Vitrinen und Glaskonstruktionen
- Kleben und Dichten von Glasbausteinen in denen nachher empfindliche Lebewesen kommen wie Terrarien oder Aqaurien

Normen und Zulassungen:

- Entspricht Klebstoff nach DIN 32622 Pkt. 4.3.2.1

Verarbeitung:

Verarbeitungstemperatur: +5ºC bis +35ºC.
Anbringungsmethode: Mit Handpresspistole, Druckluftpistole oder Akkupistole ausspritzen.
Reinigung: Mit SURFACE CLEANER, SWIPEX vor Aushärtung, danach mit Silikonentferner bzw. mechanisch entfernbar.
Glätten: Mit Glättmittel und Abziehspachtel vor Hautbildung. Reparaturmöglichkeit: mit SILIRUB AQ

Bei der Fertigung von Aquarien ist die DIN 32622 zu beachten.
Bei der Aushärtung von SILIRUB AQ werden geringe Mengen Essigsäure freigesetzt. Vor der ersten Befüllung des Aquarium bzw. Terrarium muss SILIRUB AQ vollständig ausgehärtet sein. Dies ist abhängig von Temperatur, Luftfeuchtigkeit und Schichtstärke. Je nach Bedingungen kann die Aushärtung mehrere Tage dauern. Zur schnelleren Durchhärtung empfehlen wir ein Gefäß mit Wasser in das Becken zu stellen. Eine Reinigung der Becken mit klarem Wasser entfernt auch die letzten Reste der Vulkanisations-Spaltprodukte (Essigsäure). Vor der vollständigen Aushärtung von SILIRUB AQ ist die Klebenaht vor Erschütterungen zu schützen, da es sonst zu Rissen/Blasen im Klebstoff bzw. zu Ablösungen vom Glas kommen kann.

Lagerung:

12 Monate ab Produktionsdatum in ungeöffneter Verpackung bei kühler (+5ºC und +25ºC) und trockener Lagerung.
Anbruchgebinde gut verschließen und kurzfristig verbrauchen.

Lieferform:

300 ml PE-Kartusche

Farbe:

schwarz, transparent

verfügbare Optionen

Farbe

Produktinformation


transparent


schwarz