Produktinformation

Silirub AQ Aquarium Silikon 400ml

Art-Nr.: siliAQ / Hersteller: Soudal





19,69EUR
Grundpreis: 4,92EUR / 100 ml
inkl. 19% USt. zzgl. Versand

Innerhalb von 1 bis 5 Werktagen

Produktinfo Soudal Aquarium Silikon:

SILIRUB AQ ist ein Aquarium Silikon zum elastischen Verkleben von Vollglasaquarien, Terrarien, Vitrinen und anderen Glaskonstruktionen bei denen eine sichere Verklebung gefordert ist.Silirub AQ Aquarium Silikon enthält keine für Fische oder andere Organismen giftige Substanzen. Seewasserbeständig und algenresistent.

Produktinformation

- algenresistent
- elastisch
- farbecht
- lösemittelfrei
- schnellhärtend
- UV- und witterungsstabil
- wasserfest

Anwendungsgebiete Aquariumsilikon:

- Elastische Verklebung von Vollglasaquarien, Terrarien, Vitrinen und Glaskonstruktionen
- Kleben und Dichten von Glasbausteinen

Verarbeitung:

Verarbeitungstemperatur: +5ºC bis +35ºC.
Anbringungsmethode: Mit Handpresspistole, Druckluftpistole oder Akkupistole ausspritzen.
Reinigung: Mit Terpentinersatz vor Aushärtung, danach mit Silikonentferner bzw. mechanisch entfernbar.
Glätten: Mit Glättmittel und Abziehspachtel vor Hautbildung. Reparaturmöglichkeit: mit SILIRUB AQ

Bei der Fertigung von Aquarien ist die DIN 32622 zu beachten.
Bei der Aushärtung von SILIRUB AQ werden geringe Mengen Essigsäure freigesetzt. Vor der ersten Befüllung des Aquarium bzw. Terrarium muss SILIRUB AQ vollständig ausgehärtet sein. Dies ist abhängig von Temperatur, Luftfeuchtigkeit und Schichtstärke. Je nach Bedingungen kann die Aushärtung mehrere Tage dauern. Zur schnelleren Durchhärtung empfehlen wir ein Gefäß mit Wasser in das Becken zu stellen. Eine Reinigung der Becken mit klarem Wasser entfernt auch die letzten Reste der Vulkanisations-Spaltprodukte
(Essigsäure). Vor der vollständigen Aushärtung von SILIRUB AQ ist die Klebenaht vor Erschütterungen zu schützen, da es sonst zu Rissen/Blasen im Klebstoff bzw. zu Ablösungen vom Glas kommen kann.

Lagerung:

12 Monate ab Produktionsdatum in ungeöffneter Verpackung bei kühler (+5ºC und +25ºC) und trockener Lagerung.
Anbruchgebinde gut verschließen und kurzfristig verbrauchen.

Lieferform:

Produktinformation

400 ml Schlauchbeutel

Farbe:

schwarz, transparent

verfügbare Optionen

Farbe


schwarz


transparent

Format

400 ml Schlauchbeutel