Produktinformation

Soudal Fix All Floor & Wall Flächenkleber 4kg Eimer

Art-Nr.: SFAFUW / Hersteller: Soudal



54,99EUR / Stück
Grundpreis: 13,75EUR / pro kg
inkl. 19% USt. zzgl. Versand

Staffelpreise	
Ab 3 Stück	53,34EUR - Sie sparen 1,65EUR, Grundpreis: 13,34EUR / pro kg
Ab 6 Stück	52,24EUR - Sie sparen 2,75EUR, Grundpreis: 13,06EUR / pro kg
Ab 12 Stück	50,59EUR - Sie sparen 4,40EUR, Grundpreis: 12,65EUR / pro kg
Ab 24 Stück	49,49EUR - Sie sparen 5,50EUR, Grundpreis: 12,37EUR / pro kg

Innerhalb von 1 bis 5 Werktagen

Fix All Floor & Wall ist ein Flächenklebstoff und Flächendichtstoff auf SMX Basis. Fix All Floor & Wall klebt und dichtet universell auf vielen Untergründen und Materialien.Sehr gute Haftung auf nahezu allen Untergründen.

- Sehr gute mechanische Eigenschaften.
- Gute Haftung auf den gebräuchlichsten Untergründen, auch auf leicht feuchten Substraten
- Sehr geringe Emissionen, EC1 PLUS R zertifiziert
- Einfach zu vearbeiten, auch unter schwierigen Gegebenheiten.
- Hohe Wetter- und UV-Beständigkeit
- Frei von Isocyanaten, Lösungsmitteln, Halogen und Säuren
- Kann nass-in-nass mit Farben auf Wasserbasis überstrichen werden

Anwendungsgebiete Soudal Fix All:

Produktinformation

- Kleben aller Arten von Baustoffen auf alle porösen und nichtporösen Oberflächen.
- Horizontale Anwendungen: alle Arten von Bodenbelag, Fliesen, Teppich, ...
- Vertikale Anwendungen: alle Arten von Wänden, Wandplatte, Zierleisten, Edelstahlplatten, ...

Untergründe:

Alle üblichen Bauuntergründe, Sowohl für poröse als auch für nichtporöse Oberflächen
Beschaffenheit: Fix ALL Floor and Wall ist aueine druck- und formstabile, saubere, permanent trockene, staub- und fettfreie Oberfläche aufzubringen, auf der sich keine losen Teile, Farbe, Wachs, Öl oder andere Verunreinigungen befinden. Unebenheiten wie z. B. Reste von Nivelliermasse oder Klebstoff können sich negativ auf die Haftfestigkeit auswirken. Diese sind vorzugsweise mechanisch zu entfernen, z. B. durch Abschleifen oder Abstrahlen. Es ist ratsam auf jedem Untergrund zuerst einen Haft- und Verträglichkeitstest durchzuführen. HINWEIS: Kleben von Kunststoffen wie PMMA (z. B. Plexi-Glas), Polykarbonat (z. B. Makrolon oder Lexan), die unter Belastung stehen, kann dazu führen, dass sich Spannungsrisse oder Netzrisse in diesen Substraten bilden. Für diese Anwendungen wird Fix ALL Floor and Wall nicht empfohlen. Nicht geeignet für PE, PP, PTFE (z. B. Teflon), Bituminösen Substraten, Kupfer oder kupferhaltige Materialien wie Bronze und Messing.

Verarbeitung:

Verarbeitung: Tragen Sie den Klebstoff mit einem Zahnspachtel in einem Winkel von 60° auf den Untergrund auf.

Bemerkungen:

Fix ALL Floor and Wall kann zum Verkleben von Naturstein verwendet werden, eignet sich auf dieser Oberfläche jedoch nicht als Fugendichtstoff. Fix ALL Floor and Wall kann daher ausschließlich auf der Unterseite von Natursteinfliesen verwendet werden.

Lagerung:

Verpackung bei kühler (+5ºC bis +25ºC) und trockener Lagerung. Anbruchgebinde gut verschließen und kurzfristig verbrauchen.

Lieferform:

4 kg Eimer

Farbe:

weiß

Video Anwendung: