Produktinformation

Ottocoll M530 HiSpeed

Art-Nr.: M530-04-C01 / Hersteller: OTTO Chemie







Zolltarifnummer: 32141010

10,39EUR / Kartusche
Grundpreis: 3,35EUR / 100 ml
inkl. 19% USt. zzgl. Versand

Staffelpreise	
Ab 20 Kartuschen	10,08EUR - Sie sparen 0,31EUR, Grundpreis: 3,25EUR / 100 ml
Ab 40 Kartuschen	9,87EUR - Sie sparen 0,52EUR, Grundpreis: 3,18EUR / 100 ml
Ab 80 Kartuschen	9,35EUR - Sie sparen 1,04EUR, Grundpreis: 3,02EUR / 100 ml

Innerhalb von 1 bis 5 Werktagen

Produktinfo Ottocoll M530 HiSpeed Montagekleber:

Produktinformation

Ottocoll M530 HiSpeed Montagekleber ist nach 20 Minuten handfest und nach 3 Stunden funktionsfest zum elastischen Kleben und Montieren unterschiedlichster Materialien wie Holz, Holzwerkstoffe,
Kunststoffe, Metalle und mineralische Untergründe

- Nach 20 Minuten handfest und nach 3 Stunden funktionsfest Schnelles Weiterarbeiten bei dünner Klebeschicht und diffusionsoffenen Materialien möglich
- Hohe Endfestigkeit Widersteht hohen mechanischen Beanspruchungen
- Haftet auch auf feuchten Untergründen Keine verlorene Arbeitszeit durch Trocknung der Untergründe
- Elastisch Gleicht Bewegungen in höheren Klebstoffschichten aus
- Isocyanatfrei Gesundheitlich unbedenklich
- Silikonfrei

Anwendungsgebiete Ottocoll M530 Montagekleber:

- Zum elastischen Kleben und Montieren unterschiedlichster Materialien wie Holz, Holzwerkstoffe, Kunststoffe, Metalle und mineralische Untergründe

Vorbehandlung:

Die Haftflächen müssen gereinigt und jegliche Verunreinigungen, wie Trennmittel, Konservierungsmittel, Fett, Öl, Staub, Wasser, alte Kleb-/Dichtstoffe sowie andere die Haftung beeinträchtigende Stoffe entfernt werden. Reinigen von nicht-porösen Untergründen: Reinigung mit OTTO Cleaner T (Ablüftezeit ca. 1 Minute) und sauberem, flusenfreiem Tuch. Reinigen von porösen Untergründen: Oberflächen mechanisch, z.B. mit einer Stahlbürste oder einer Schleifscheibe, von losen Partikeln säubern. Die Haftflächen müssen sauber, staub- und fettfrei sowie tragfähig sein.

Anwendungshinweis:

Um optimale Haftung und gute mechanische Eigenschaften zu erzielen, muss der Einschluss von Luft vermieden werden. Die Zeit bis zur Aushärtung kann durch Feuchtigkeitszufuhr und höhere Temperaturen verkürzt werden. Bei der flächigen Klebung von dampfdichten Substraten sollte der Klebstoff befeuchtet werden. Ottocoll M530 kann überstrichen / überlackiert werden. Die Verträglichkeit zwischen Beschichtung und Ottocoll M530 muss vor der Anwendung durch den Anwender/Verarbeiter überprüft werden - ggf. unter Produktionsbedingungen. Wird nach erfolgreicher Verträglichkeitsprüfung unser Produkt in Ausnahmefällen ganzflächig überstrichen, muss auch diese Beschichtung der elastischen Bewegung des Dichtstoffes folgen können. Anderenfalls können Rissbildungen im Anstrich oder optische Beeinträchtigungen entstehen. Wegen der Vielzahl möglicher Einflüsse bei der Verarbeitung und der Anwendung ist vom Verarbeiter
stets eine Probeverarbeitung und -anwendung vorzunehmen. Das konkrete Aufbrauchdatum ist dem Gebindeaufdruck zu entnehmen und zu beachten. Ottocoll M530 in den ungeöffneten Originalgebinden trocken (< 60 % rLF) im Temperaturbereich von + 15° C bis + 25° C zu lagern. Werden die Produkte über längere Zeiträume (mehrere Wochen) bei höherer Temperatur/ Luftfeuchtigkeit gelagert und / oder transportiert, kann eine Verringerung der Haltbarkeit bzw. eine Veränderung der Materialeigenschaften nicht ausgeschlossen werden

Produktinformation

Verarbeitung:

Verarbeitungstemperatur: +5ºC bis +35ºC.
Anbringungsmethode: Mit Handpresspistole, Druckluftpistole oder Akkupistole ausspritzen.
Reinigung: Mit Terpentinersatz vor Aushärtung, danach mit Reiniger bzw. mechanisch entfernbar.
Glätten: Mit Glättmittel und Abziehspachtel vor Hautbildung.

Lagerung:

Kühl und trocken mindestens 12 Monate lagerfähig.

Lieferform:

310 ml Kartusche (20 Ktu. je Karton)

Farbe:

weiß