Produktinformation

Ottopur OP950 flexibler PU Schaum 750ml

Art-Nr.: OP950-85 / GTIN: 4030574015816 / Hersteller: OTTO Chemie





12,09EUR / Dose
Grundpreis: 1,61EUR / 100 ml
inkl. 19% USt. zzgl. Versand

Staffelpreise	
Ab 12 Dosen	11,73EUR - Sie sparen 0,36EUR, Grundpreis: 1,56EUR / 100 ml
Ab 24 Dosen	11,49EUR - Sie sparen 0,60EUR, Grundpreis: 1,53EUR / 100 ml
Ab 36 Dosen	11,12EUR - Sie sparen 0,97EUR, Grundpreis: 1,48EUR / 100 ml

Innerhalb von 1 bis 5 Werktagen

Zolltarifnummer: 32141010

Ottopur OP950 Flexi PU Schaum ist ein Montageschaum und Dämmschaum. Der Ottopur OP950 ist ein besonders flexibler PU Schaum der bis -10 Grad auch als Winterschaum verarbeitet werden kann.

- Flexibler 1K-Montage- und Dämmschaum auf Basis Polyurethan
- Gute Dosierbarkeit über Dosierpistolen

Produktinformation

- Verarbeitbar bis -10°C
- Schaumausbeute ca. 44 Liter freigeschäumt pro 750 ml Dose
- Schneidbar nach ca. 35 Minuten
- Belastbar nach ca. 12 Stunden
- Dauerhafte Aufnahme von Bauteilbewegungen

Normen und Prüfungen:

- Allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis - normal entflammbarer Baustoff (B2) nach DIN 4102-1
- EMICODE® EC 1 Plus - sehr emissionsarm
- Französische VOC-Emissionsklasse A+

Anwendungsgebiete:

- Montage und Dämmung von Fenster- und Türrahmen aus Holz, Stahl oder Kunststoff in Mauerwerk
- Füllen und Isolieren von Fugen und Hohlräumen bei Dachausbauten und Dachisolationen
- Ausschäumen von kleinen Mauerausparungen, Leitungsdurchführungen jeglicher Art und anderen Hohlräumen

Verarbeitung:

1. Untergründe und Bauteile säubern und gründlich befeuchten.
2. Bauelemente z.B. durch Spreizen vor Verformung schützen.
3. Dose gut schütteln (mindestens 20x). Ventilschutzdeckel abnehmen.
4. OTTOPUR OP 910 in Adapter einschrauben. - Achtung nicht festziehen!
5. Bei erster Inbetriebnahme sofort Abzughebel ca. 10 Sekunden drücken und Material voll ausströmen lassen (Füllen des Materialkanals bzw. Entfernen von restlicher Luftfeuchtigkeit).
6. Schaumpistole ist jetzt betriebsbereit. Betriebszustand: Dose nach oben zeigend, Dosierpistole waagrecht.
7. Die Ausschäumungsmenge wird mit dem Abzughebel reguliert und kann mit der Stellschraube begrenzt werden.
8. Vor Dosenwechsel neue Dose gut schütteln, leere Dose losschrauben und sofort (max. 1 Minute) durch eine neue Dose OTTOPUR OP 910 ersetzen.
9. Dosenwechsel schnell ausführen, damit der PU Schaum im Adapter nicht aushärtet.
10. Nicht ausgehärteten Schaum mit OTTOPUR Cleaner vom Adapter entfernen.
11. Ausgehärtete Schaumreste an der Düsenspitze mit einem Stück Holz (oder ähnlichem) abstreifen. Düsenspitze mechanisch nicht beschädigen!

Wegen der Vielzahl möglicher Einflüsse bei der Verarbeitung und der Anwendung ist vom Anwender stets eine Probeverarbeitung
und -anwendung vorzunehmen. Das konkrete Aufbrauchsdatum ist dem Gebindeaufdruck zu entnehmen und zu beachten.

Besondere Hinweise:

Es muss immer eine zumindest noch teilweise gefüllte Dose montiert sein, damit der PU-Schaum in der Schaumpistole unter Druck steht. Stellschraube nach Gebrauch schließen. Dose niemals mit Gewalt losreißen. Den Adapter niemals mit einem harten Gegenstand reinigen. Wenn die Dosierpistole außer Betrieb gesetzt wird, muss sie sofort nach dem Abschrauben mit OTTOPUR Cleaner gereinigt werden. Durch die regelmäßige Anwendung wird die Lebensdauer und Funktionsfähigkeit der Dosierpistolen

Produktinformation

erheblich verlängert. Ausgehärtete Schaumreste können nur noch mechanisch entfernt werden. Frische Produktreste können mit OTTOPUR Cleaner oder Reinigungstücher entfernt werden. Bei Hautkontakt sofort mit Wasser und Seife abwaschen und gut nachspülen. Zu beachten: PU Schaum Dose steht unter Druck. Vor Sonneneinstrahlung und Temperaturen über +50 °C schützen.

Lieferform:

750ml Aerosolsprühdose