Produktinformation

Soudal Silirub Pro N Neutralsilikon

Art-Nr.: silpron / Hersteller: Soudal





9,95EUR
Grundpreis: 3,21EUR / 100 ml
inkl. 19% USt. zzgl. Versand

Staffelpreise	
Ab 15	9,65EUR - Sie sparen 0,30EUR, Grundpreis: 3,11EUR / 100 ml
Ab 30	9,45EUR - Sie sparen 0,50EUR, Grundpreis: 3,05EUR / 100 ml

Innerhalb von 1 bis 5 Werktagen

Produktinfo Soudal Silirub Pro N:

Silirub Pro N der neutrale dichtstoff für profis. Profianwender schätzen diesen Dichtstoff da er keine fäden zieht. Perfektioniert für eine sehr gute Verarbeitbarkeit. Haftet auf allen bauüblichen untergründen.

- anstrichverträglich

Produktinformation

- bitumenverträglich
- breites Haftspektrum
- dampfdiffusionsoffen
- elastisch
- lösemittelfrei
- nicht korrosiv
- pilzhemmend
- UV- und witterungsstabil

Normen und Zulassungen:

- Entspricht DIN 18545, Teil 2 E (Prüfzeugnis220005579 – MPA, Dortmund)
- Bauteilprüfung gem. ift-Richtlinie MO-01/1 (Prüfbericht10532389/1 –ift, Rosenheim)

Anwendungsgebiete Soudal Silikon:

- Bau- und Konstruktionsfugen
- Dauerhafte, dampfdiffusionsoffene Außenabdichtung von Anschlussfugen zwischen Mauerwerk und Türbzw.
- Fensterumrahmungen (Teil des SOUDAL WINDOW SYSTEM)
- Glas-/Rahmenversiegelung in Verbindung mit beschichtetem Holz, eloxiertem Aluminium und Hart-PVC
- Fugen in Sanitärräumen und Küchen
- Fugenabdichtung in Luftzirkulationssystemen
- Abdichtungen in Kühlräumen und im Containerbau
- Anschlußfugen zwischen Spülbecken und Wand
- Stoßfugenabdichtung zwischen angrenzenden Verglasungselementen (Wetterversiegelung) nach vorheriger objektbezogener Freigabe durch uns.
- Abdichtung von Polycarbonat- und Polyacrylatkonstruktionen (lassen Sie sich durch unseren Technischen Dienst beraten)

Verarbeitung:

Verarbeitungstemperatur: +5ºC bis +35ºC.
Anbringungsmethode: Mit Handpress-, Druckluft- oder Akkupistole ausspritzen.
Reinigung: Mit Terpentinersatz vor Aushärtung, danach mit Silikonentferner bzw. mechanisch entfernbar.
Glätten: Mit Glättmittel und Abziehspachtel vor Hautbildung.

Lagerung:

12 Monate ab Produktionsdatum in ungeöffneterVerpackung bei kühler (+5ºC und +25ºC) undtrockener Lagerung.
Anbruchgebinde gutverschließen und kurzfristig verbrauchen.

Lieferform:

Produktinformation

310 ml PE-Kartusche (15 Ktu. je Karton)

Farben:

transparent, weiß, anthrazit, schwarz, hellgrau

verfügbare Optionen

Farbe


transparent

weiß