Produktinformation

Ottocoll S495 Paneel Klebstoff

Art-Nr.: S495-04-C01 / Hersteller: OTTO Chemie







Zolltarifnummer: 32141010

11,39EUR / Kartusche
Grundpreis: 3,67EUR / 100 ml
inkl. 19% USt. zzgl. Versand

Staffelpreise	
Ab 20 Kartuschen	11,05EUR - Sie sparen 0,34EUR, Grundpreis: 3,56EUR / 100 ml
Ab 40 Kartuschen	10,82EUR - Sie sparen 0,57EUR, Grundpreis: 3,49EUR / 100 ml
Ab 100 Kartuschen	10,25EUR - Sie sparen 1,14EUR, Grundpreis: 3,31EUR / 100 ml

Innerhalb von 1 bis 5 Werktagen

Produktinfo:

Ottocoll S495 Paneel Klebstoff zum kleben von Wandverkleidungsplatten im Innenbereich z.B. im Duschwand, Küchenwand, Sanitär-, Küchen- und Gastrobereich und in Kühlzellen

Produktinformation

- Sehr gute Haftung auf vielen Untergründen Geeignet für alle handelsüblichen Paneele
- Schwer entflammbar - Baustoffklasse B1 nach DIN 4102 Bei erhöhten Brandschutzanforderungen einsetzbar
- Effiziente Wandpaneelmontage Verklebung großer Wandflächen in kurzer Zeit
- Verträglich mit Kunststoffen Verursacht keine Spannungsrisse
- Spannungsausgleichend Gleicht Bewegungen aus
- Geruchsarm Angenehmes Verarbeiten
- Lösemittelfrei Gesundheitlich unbedenklich, Raum sofort nutzbar

Anwendungsgebiete:

- Kleben von Wandverkleidungsplatten im Innenbereich z.B. im Sanitär-, Küchen- und Gastrobereich und in Kühlzellen
- Kleben und Montieren unterschiedlichster Materialien wie Holz, Holzwerkstoffe, Kunststoffe, Metalle und mineralische Untergründe
- Kleben in Räumen mit erhöhten Brandschutzanforderungen z. B. auf Fluchtwegen

Vorbehandlung:

Die Haftflächen müssen gereinigt und jegliche Verunreinigungen, wie Trennmittel, Konservierungsmittel, Fett, Öl, Staub, Wasser, alte Kleb-/Dichtstoffe sowie andere die Haftung beeinträchtigende Stoffe entfernt werden. Reinigen von nicht-porösen Untergründen: Reinigung mit OTTO Cleaner T (Ablüftezeit ca. 1 Minute) und sauberem, flusenfreiem Tuch. Reinigen von porösen Untergründen: Oberflächen mechanisch, z.B. mit einer Stahlbürste oder einer Schleifscheibe, von losen Partikeln säubern. Die Haftflächen müssen sauber, fettfrei, trocken und tragfähig sein.

Anwendungshinweis:

Die für die Klebung erforderlichen Festigkeitswerte werden frühestens nach 48 Stunden erreicht (23 °C, ca. 50 % rLf). Bis dahin ist eine Vorfixierung notwendig. Diese kann mit wieder entfernbaren, mechanischen Hilfen, wie z. B. Klötzen, Keilen oder einseitig wirkenden Klebebändern von vorne oder mit doppelseitigen Klebebändern, von hinten (Rückseite) erfolgen. Wegen der Vielzahl möglicher Einflüsse bei der Verarbeitung und der Anwendung ist vom Verarbeiter stets eine Probeverarbeitung und -anwendung vorzunehmen. Wir empfehlen, unsere Produkte in den ungeöffneten Originalgebinden trocken (< 60 % rLF) im Temperaturbereich von + 15° C bis + 25° C zu lagern. Werden die Produkte über längere Zeiträume (mehrere Wochen) bei höherer Temperatur/ Luftfeuchtigkeit gelagert und / oder transportiert, kann eine Verringerung der Haltbarkeit bzw. eine Veränderung der Materialeigenschaften nicht ausgeschlossen werden.

Verarbeitung:

Verarbeitungstemperatur: +5ºC bis +35ºC.
Anbringungsmethode: Mit Handpresspistole, Druckluftpistole oder Akkupistole ausspritzen.
Reinigung: Mit Terpentinersatz vor Aushärtung, danach mit Reiniger bzw. mechanisch entfernbar.
Glätten: Mit Glättmittel und Abziehspachtel vor Hautbildung.

Lagerung:

Produktinformation

Kühl und trocken lagerfähig.

Lieferform:

310 ml Kartusche (20 Ktu. je Karton)

Farbe:

weiß

Ottocoll M500 Farbkarte Übersicht