Produktinformation

Sika Primer 115

Art-Nr.: SP115-1000 / Hersteller: Sika Chemie





76,99EUR / Dose
Grundpreis: 7,70EUR / 100 ml
inkl. 19% USt. zzgl. Versand

Staffelpreise	
Ab 8 Dosen	74,68EUR - Sie sparen 2,31EUR, Grundpreis: 7,47EUR / 100 ml
Ab 12 Dosen	73,14EUR - Sie sparen 3,85EUR, Grundpreis: 7,31EUR / 100 ml
Ab 24 Dosen	70,83EUR - Sie sparen 6,16EUR, Grundpreis: 7,08EUR / 100 ml

Innerhalb von 1 bis 5 Werktagen

Sika PRIMER 115 für JGS und Biogasanlagen für Sikaflex Dichtstoffe, z.B. Sikaflex TS Plus, Sikaflex PRO-3 SL, Sikaflex-406 KC, auf saugenden Untergründen. Zwingend notwendiger Systemprimer in Verbindung
mit Sikaflex TS Plus für Anwendungen auf Beton, nach Zulassung Z-74.62-151.

Anwendungsgebiete:

- Für Sikaflex Dichtstoffe

Produktinformation

- Für poröse, saugende Untergründe wie z.B. Beton, frisch geschnittener Asphalt (entsprechend DIN EN 13108-1 und DIN EN 13108-6 mit mindestens 50 % Zuschlagstoffen an der Oberfläche)
- Systemprimer für Sikaflex TS Plus (Z-74.62-151)
- Kurze Ablüftezeit

Verarbeitung:

Die Fugenflanken müssen tragfähig sein, fest, sauber, trocken, frei von Öl, Fett, Staub und losen Bestandteilen, Zementschlämmen, Farben, Hydrophobierungsmitteln und Antigraffitibeschichtungen. Vorwiegend für poröse, saugende Untergründe, wie z.B. Beton und frisch geschnittener Asphalt (entsprechend DIN EN 13108-1 und DIN EN 13108-6 mit mindestens 50 % Zuschlagstoffen an der Oberfläche). Zwingend notwendiger Systemprimer in Verbindung mit Sikaflex TS Plus für Anwendungen auf Beton, nach bauaufsichtlicher Zulassung Z-74.62-151. Sika Primer-115 mit einem sauberen Pinsel gleichmäßig auf den Untergrund auftragen. Auf glatten, nichtsaugenden Untergründen kann auch ein lösemittelbeständiger Roller oder Melaminschwamm (z.B. Basotect) verwendet werden. Den Primer nur einmal auftragen. Bei stark saugenden Untergründen ist eventuell ein zweiter Auftrag notwendig. Gebinde nach Gebrauch sofort wieder fest verschließen.

Lagerung:

In ungeöffneter Verpackung bei kühler (+5ºC und +25ºC) und trockener Lagerung. Anbruchgebinde gut verschließen und kurzfristig verbrauchen.

Lieferform:

1000 ml Dose