Produktinformation

Otto Chemie Glättmittel Spray 500ml

Art-Nr.: GLS-84 / GTIN: 4030574127144 / Hersteller: OTTO Chemie





7,79EUR / Dose
Grundpreis: 1,56EUR / 100 ml
inkl. 19% USt. zzgl. Versand

Staffelpreise	
Ab 12 Dosen	7,56EUR - Sie sparen 0,23EUR, Grundpreis: 1,51EUR / 100 ml
Ab 24 Dosen	7,40EUR - Sie sparen 0,39EUR, Grundpreis: 1,48EUR / 100 ml

Innerhalb von 1 bis 5 Werktagen

Zolltarifnummer: 34022090

Glättmittel Spray optimal abgestimmt auf Otto Chemie Dichtstoffe und Klebstoffe, Ottoseal und Ottocoll.

- Optimal abgestimmt auf Hybrid-Dichtstoffe
- Sofort einsatzbereit
- Nachfüllbar

Produktinformation

- Hautverträglich
- Wirkt nicht entfettend auf die Haut
- Dermatologisch getestete Inhaltsstoffe
- Farbpigmente des Dichtstoffes werden nicht ausgewaschen
- Nicht geeignet für Marmor und andere Natursteine

Anwendungsgebiete Glättmittel:

- Glätten von OTTO-Dichtstoffen (Hybrid-, PU-, Silikon-Dichtstoffe)
- Optimal abgestimmt auf OTTO Hybrid-Dichtstoffe

Normen und Prüfungen:

- Aufgrund der Testergebnisse der in-vivo Verträglichkeitsprüfung (Testbericht vom Institut Fresenius, D-65232 Taunusstein) ist das Glättmittel hinsichtlich einer eventuell hautreizenden Wirkung als unbedenklich einzustufen

Verarbeitung:

Glättmittel vor Hautbildung des Fugendichtstoffes auf diesen und die Finger bzw. einem Glättspachtel satt aufsprühen und die Fuge glätten. Überstehenden Dichtstoff abziehen und sofort entfernen. Verarbeitungstemperatur: +5°C bis +35°C.

Anwendungshinweise:

Vor Gebrauch schütteln. OTTO Glättmittel-Spray möglichst sparsam und gezielt auf die Dichtstoffoberfläche aufbringen und die Glättwerkzeuge nur leicht mit OTTO Glättmittel-Spray benetzen. Glättmittel darf nicht auf der Dichtstofffuge und auf angrenzenden Oberflächen zurückbleiben und antrocknen, da getrocknete Rückstände unter Umständen zur optischen Beeinträchtigung (matte/helle Flecken) führen können. Glättmittelrückstände müssen noch vor dem Antrocknen mit klarem Wasser entfernt werden. Vor Gebrauch Verträglichkeit mit angrenzenden Oberflächen wie z.B. beschichteten Hölzern durch Vorversuche sicherstellen. Empfindliche Grenzflächen und Trägermaterialien sind bei der Verarbeitung durch geeignete Maßnahmen zu schützen. Für Anwendungen in Verbindung mit Marmor und anderen Natursteinen empfehlen wir OTTO Marmor-Silikon-Glättmittel GLM. Wegen der Vielzahl möglicher Einflüsse bei der Verarbeitung und der Anwendung ist vom Verarbeiter stets eine Probeverarbeitung und -anwendung vorzunehmen.

Lagerung:

In ungeöffneter Verpackung bei kühler (+5ºC und +25ºC) und trockener Lagerung. Anbruchgebinde gut verschließen und kurzfristig verbrauchen.

Lieferform:

500ml Flasche