Produktinformation

Sikafloor 305W PU Beschichtung

Art-Nr.: SF305W / Hersteller: Sika Chemie



714,99EUR / Eimer
Grundpreis: 71,50EUR / pro kg
inkl. 19% USt. zzgl. Versand

Staffelpreise	
Ab 5 Eimer	693,54EUR - Sie sparen 21,45EUR, Grundpreis: 69,35EUR / pro kg
Ab 10 Eimer	679,24EUR - Sie sparen 35,75EUR, Grundpreis: 67,92EUR / pro kg

Innerhalb von 2 bis 14 Werktagen

Produktinfo:

Sikafloor 305 W ist eine Lichtechte, pigmentierte, matte, wässrige Polyurethan-Versiegelung, emissionsarm gemäß AgBB- Prüfkriterien, wasserbasierend und geruchsarm.
geruchsarm.

- emissionsarm gemäß AgBB- Prüfkriterien
- wasserbasierend
- geruchsarm
- leicht zu reinigen
- beständig gegen Desinfektionsmittel

Anwendungsgebiete:

Sikafloor 305 W ist nur für die Anwendung durch gewerbliche Verarbeiter bestimmt.
Pigmentierte, matte, Versiegelung für Systeme der Sika ComfortFloor®- und Sikafloor® MultiDur-Reihe, sowie für

Produktinformation

glatte Sikafloor® Polyurethane-Beschichtungen.

Verarbeitungshinweise:

MISCHEN
Vor dem Mischen Komponente A maschinell aufrühren. Die Komponenten A + B vor der Verarbeitung im vorgeschriebenem Mischungsverhältnis vor-sichtig zusammengeben. Um Spritzer oder gar ein Überschwappen der Flüssigkeit zu verhindern, die Komponenten mit einem stufenlos verstellbaren elektrischen Rührgerät kurze Zeit mit geringer Drehzahl durchmischen. Anschließend die Rührgeschwindigkeit zur intensiven Vermischung auf maximal 300 U/min steigern. Die Mischdauer beträgt mindestens 3 Minuten und ist erst dann beendet, wenn eine homogene Mischung vorliegt. Um eine gleichmäßige Oberfläche zu erzielen, kann dem Material 5 – 7% Wasser hinzugefügt werden. Nach der Wasserzugabe muss 1 Minute lang gerührt werden. Danach 1 Minute warten und anschließend nochmals 1 Minute rühren. Gemischtes Material in ein sauberes Gefäß umfüllen (umtopfen), und nochmals kurz, wie oben beschrieben durchmischen.

VERARBEITUNG
Das Auftragen erfolgt mit einer fusselfreien und lösungsmittelbeständigen kurzflorigen Nylon- oder Velours-Versiegelungsrolle.

Um einen Mehrfach-Auftrag und wilde Überlappungen zu vermeiden sind Arbeitsfelder einzuteilen. Sonst kann ein ungleichmäßiges Aussehen der Oberfläche und Streifenbildung auftreten. Die Applikation erfolgt bei den vorgegebenen Temperaturen ohne direkte Sonneneinstrahlung und Zugluft.

Bei größeren Flächen wird empfohlen, dass mindestens 2 oder besser mehrere Personen den Auftrag vornehmen. Dabei legen eine oder mehrere Person(en) das Material in einer Richtung vor, eine weitere Person übernimmt im Kreuzgang (90°- Winkel), das Verteilen des frisch aufgelegten Versiegelungsmaterials. Als letzter Arbeitsschritt wird mit einer 50cm Walze das Material senkrecht zur Auftragsrichtung nachgerollt. Dabei wird nur in eine Richtung gerollt und am Ende einer Bahn die Walze angehoben. Auf größeren Flächen sollte für das nachrollen eine 50 cm breite Walze eingesetzt werden. Die Verteilungswalze muss mit Material getränkt/benetzt sein und nur zum Verteilen und keinesfalls zum Auftragen der Versiegelung eingesetzt werden. Die Arbeiten sind in einem abgestimmten Rhythmus auszuführen, der Kreuzgang darf nicht zu spät erfolgen. Auf großen Flächen ist der Kreuzgang auf der frischen Fläche stehend zu walzen. Dazu sind stumpfe Nagel- oder Fußballschuhe zu tragen. Immer frisch in frisch arbeiten und beim Verteilen auf eine gleichmäßige optimale Verteilung achten. Pfützenbildung vermeiden, da Wolkenbildung möglich ist.

Beschichtungsaufbau / Materialverbrauch:

Grundierung und Nutzschicht je nach System
Versiegelung
1-2 x Sikafloor®-305 W ca. 0,13 kg/m² pro Arbeitsgang
Senkrechte Flächen

Produktinformation

2 x Sikafloor®-305 W ca. 0,09 kg/m² pro Arbeitsgang

Minimal + 10°C
Maximal + 30°C

Vor Betauung schützen!
Während der Applikation und der Aushärtung muss die Untergrundtemperatur mind. + 3°C über der Taupunkttemperatur liegen, da sonst Gefahr
der Kondensation besteht.

Lagerung:

Nicht angebrochene Gebinde bei kühler und trockener Lagerung mindestens 18 Jahre haltbar.

Lieferform:

Weißblecheimer à 10 kg (A+B)

Farben:

Seidenmatt
Ca. 100 Farbtöne zur Auswahl. Geringe Farbtonabweichungen sind aus roh-stoffbedingten Gründen unvermeidbar. Bitte beachten, der Farbton von Sikafloor®-330 muss ungefähr an den Farbton von Sikafloor®-305 W angepasst werden. Bei der Applikation auf anderen Untergründen, kann bei hellen Bunttönen, wie z.B. im Gelb- oder Orangebereich, ein mehrmaliger Schicht-auftrag zur Erreichung der Deckkraft notwendig sein. Eigene
Versuche sind unabdingbar.

Diese Ware ist Produktionsware und vom Umtausch ausgeschlossen!

verfügbare Optionen

Farbe
RAL 7032
RAL 7035