Produktinformation

Sikagard 550 W Elastic

Art-Nr.: SG550W-15L / Hersteller: Sika Chemie



351,99EUR / Eimer
Grundpreis: 23,47EUR / pro l
inkl. 19% USt. zzgl. Versand

Staffelpreise	
Ab 16 Eimer	341,43EUR - Sie sparen 10,56EUR, Grundpreis: 22,76EUR / pro l
Ab 24 Eimer	334,39EUR - Sie sparen 17,60EUR, Grundpreis: 22,29EUR / pro l
Ab 48 Eimer	316,79EUR - Sie sparen 35,20EUR, Grundpreis: 21,12EUR / pro l

Innerhalb von 2 bis 14 Werktagen

- Rissüberbrückend auch bei tiefen Temperaturen (bis -20°C)
- Wasserverdünnbar
- Hervorragende Witterungs- und Alterungsbeständigkeit
- Hoher Diffusionswiderstand gegen CO2
- Gute Wasserdampfdiffusionsfähigkeit
- Hohe Deckkraft
- Umweltfreundlich (lösemittelfrei)
- Geringe Verschmutzungsneigung

Anwendungsgebiete:

- Schutz und ästhetische Gestaltung von Bauteilen aus Beton, insbesondere an rissgefährdeten Fassadenflächen.
- Elastische Schutzbeschichtung über Sika MonoTop®-Mörtel
- Schutz gegen das Eindringen von Stoffen (Prinzip 1, Verfahren 1.3 nach EN 1504-9)
- Regulierung des Wasserhaushaltes von Beton (Prinzip 2, Verfahren 2.3 nach EN 1504-9)

Produktinformation

- Erhöhung des elektrischen Widerstandes von Beton (Prinzip 8, Verfahren 8.3 nach EN 1504-9)

Verarbeitung:

Sikagard 550 W Elastic wird mittels Bürste oder Roller appliziert. Sikagard®-550 W Elastic kann mit elektrischen Airlessgeräten (Membranpumpen) sowie auch mit pneumatischen Airlessgeräten (Kolbenpumpen) gepritzt werden. Diese sollten wegen der Gefahr von Korrosion aus Edelstahl sein.

Düsen: 0,43 mm oder 0,48 mm
Spritzwinkel 40° bis 60°
Spritzdruck mindestens 180 bar

Verbrauch Sikagard®-550 W Elastic ~ 0,25 - 0,60 kg/m2

Lieferform:

Eimer 15L

Farbe:

Thixotrope Flüssigkeit, in nahezu jedem Farbton lieferbar. Geringe Farbtonabweichungen sind aus rohstoffbedingten Gründen unvermeidbar.

Diese Ware ist Produktionsware und wird nach Kundenspezifischen wünschen hergestellt und ist daher vom Umtausch ausgeschlossen!

verfügbare Optionen

Farbe
RAL 7032