Produktinformation

Soudal Maleracryl

Art-Nr.: acrub / Hersteller: Soudal



1,99EUR
Grundpreis: 0,64EUR / 100 ml
inkl. 19% USt. zzgl. Versand

Staffelpreise	
Ab 15	1,93EUR - Sie sparen 0,06EUR, Grundpreis: 0,62EUR / 100 ml
Ab 60	1,89EUR - Sie sparen 0,10EUR, Grundpreis: 0,61EUR / 100 ml
Ab 100	1,79EUR - Sie sparen 0,20EUR, Grundpreis: 0,58EUR / 100 ml

Sofort Versandfertig

Produktinfo:

Soudal Acryrub Maler Acryl ist ein Acryl Dichtstoff für alle Anschlußfugen zwischen Mauerwerk und Tür- bzw. Fensterrahmen im Innenbereich. Daneben ist ACRYRUB Maler Acryl geeignet für Abdichtungen von Blechstößen und überlappungen im Metallbau und Apparatebau sowie im Klimabau und Lüftungsbau. Sehr gute Haftung auf saugenden Materialien, Hart-PVC und Aluminium. UV-beständig und überstreichbar.

Produktinformation

- Sehr gut verarbeitbar
- Lösemittelfrei und silikonfrei
- Geringe Wasserdampfdurchlässigkeit
- Farbecht, witterungs- und UV-beständig
- Wasserfest nach Aushärtung
- Sehr gute Haftung auf feuchten, saugenden Untergründen sowie Hart-PVC, beschichtetem Holz und eloxiertem Aluminium
- Nach vollständiger Aushärtung sehr gut anstrichverträglich nach DIN 52452
- Kann gut überputzt oder übertapeziert werden.

Anwendungsgebiete:

- Gering belastete Fugen zwischen Mauerwerk und Tür- bzw. Fensterumrahmungen
- Gering belastete Fugen und Risse zwischen Mauerwerk, Beton, Putz und Fensterbänken, Rolladenkästen, Scheuerleisten und Fußboden
- Anschlussfugen (horizontal) bei Gebäuden aus Gasbeton
- Abdichten von Blechstößen, Blechnähten und
- überlappungen im Metallbau und Apparatebau sowie im Klimabau und Lüftungsbau
- Schweißnahtabdichtung im Fahrzeugbau, Schiffbau, und Containerbau

Verarbeitung:

Verarbeitungstemperatur: +5ºC bis +35ºC.
Anbringungsmethode: Mit Handpresspistole, Druckluftpistole oder Akkupistole ausspritzen.
Reinigung: mit Wasser vor Aushärtung, danach nur mechanisch entfernbar
Glätten: Mit Abziehspachtel vor Hautbildung. Reparaturmöglichkeit: mit ACRYRUB Maler Acryl

Untergründe:

Alle porösen Bauuntergründe, wie z.B. Beton, Klinker, Ziegel, Porenbeton, Gipskarton, Putz, Mauerwerk, Faserzement, beschichtetes Holz, Hart-PVC und eloxiertes Aluminium. Die Haftflächen müssen tragfähig, sauber, staubfrei und fettfrei sein. Nicht auf Glas, korossionsgefährdeten Metallen, Emaille und Keramik und für Unterwasserverfugungen verwenden. Der Kontakt mit Bitumen, Teer oder Weichmacher abgebenden Materialien wie z.B. EPDM, APTK, Chloroprenkautschuk (Neopren), Butyl, Isolieranstrichen und Schaumstoffen ist zu vermeiden, da es zu Unverträglichkeiten wie Verfärbungen oder Haftungsverlust kommen kann.

ACRYRUB Maler Acryl ist nicht für Verfugungen an Marmor und anderen Natursteinen geeignet (hierfür empfehlen wir NATURSTEIN SILIKON). Es ist ratsam auf jedem Untergrund zuerst einen Haftund Verträglichkeitstest durchzuführen. Vorbehandlung: stark poröse Untergründe mit einer Mischung von 1/3 ACRYRUB Maler Acryl und 2/3 Wasser vorstreichen und dann mindestens 60 Minuten ablüften lassen. Nicht saugende Untergründe mit CLEANER oder Acetonreiniger reinigen/entfetten.

Produktinformation

Bemerkungen:

ACRYRUB Maler Acryl ist Schlagregenfest nach Bildung einer festen Oberflächenhaut (ca. 60 Minuten). ACRYRUB Maler Acryl ist nicht geeignet für dauerhafte Wasserbelastung. Die Trocknung verzögert sich bei tiefen Temperaturen und/oder hoher Luftfeuchtigkeit deutlich! Nach den einschlägigen Normen (z.B. DIN 18540) sollen elastische Dichtstoffe nicht vollflächig überstrichen werden, da bei Spannungen und Bewegungen Rissbildungen im nicht elastischen Anstrich auftreten können. Bei Fugen mit einer max. Bewegung von 5% kann ACRYRUB Maler Acryl nach vollständiger Trocknung überstrichen werden, wobei der aufgebrachte Anstrich die Dichtstoffbewegungen ausgleichen können muss. Aufgrund der Vielzahl im Markt erhältlichen Anstrichsystemen empfehlen wir im Vorfeld entsprechende Verträglichkeits- und Haftversuche.

Lagerung:

In ungeöffneter Verpackung bei kühler (+5ºC und +25ºC) und trockener Lagerung. Vor Frost schützen. Anbruchgebinde gut verschließen und kurzfristig verbrauchen.

Lieferform:

310ml Kartusche

600ml Schlauchbeutel

Farbe:

weiß