Produktinformation

Sikaflex Pro 3 SL betongrau 600ml

Art-Nr.: pro3sl / Hersteller: Sika Chemie



16,49EUR / Beutel
Grundpreis: 2,75EUR / 100 ml
inkl. 19% USt. zzgl. Versand

Staffelpreise	
Ab 20 Beutel	16,00EUR - Sie sparen 0,49EUR, Grundpreis: 2,67EUR / 100 ml
Ab 40 Beutel	15,67EUR - Sie sparen 0,82EUR, Grundpreis: 2,61EUR / 100 ml
Ab 100 Beutel	14,84EUR - Sie sparen 1,65EUR, Grundpreis: 2,47EUR / 100 ml

Innerhalb von 1 bis 5 Werktagen





Sikaflex Pro 3 SL betongrau 600ml ist ein selbstverlaufender erstklassiger Bodenfugendichtstoff, speziell entwickelt, um höchsten technischen Ansprüchen bei Abdichtungsarbeiten an Bodenfugen. Mit hervorragender chemischer Beständigkeit und langer Lebensdauer bietet es eine optimale Lösung für beanspruchte Bodenfugen.

Eigenschaften

Produktinformation

- Selbstnivellierender Bodenfugendichtstoff
- Hervorragende chemische Beständigkeit
- Geeignet für hohe mechanische Belastungen
- UV- und witterungsbeständig
- Lösemittel- und siliconfrei
- Einfach zu verarbeiten

Anwendungsgebiete

- Abdichtung horizontaler Bewegungs- und Anschlussfugen
- Böden mit intensiver chemischer Belastung, z. B. in Industrieanlagen
- Fugen in Parkhäusern und Tiefgaragen
- Fugen in Produktionshallen
- Böden in Lebensmittelverarbeitungsbetrieben
- Außenfugen in stark beanspruchten Bereichen

Beschreibung

Sikaflex Pro 3 SL betongrau 600ml ist ein hochwertiger, einkomponentiger, selbstnivellierender Bodenfugendichtstoff auf Polyurethanbasis. Er bietet eine erstklassige Beständigkeit gegenüber mechanischen und chemischen Belastungen, wodurch er ideal für anspruchsvolle Anwendungen in der Bauindustrie geeignet ist. Dank seiner selbstnivellierenden Eigenschaft und seiner hohen Elastizität garantiert der Dichtstoff eine langfristige und zuverlässige Abdichtung von horizontalen Fugen. Die UV- und Witterungsbeständigkeit machen ihn perfekt für den Außenbereich, während seine siliconfreie Formel eine universelle Einsatzmöglichkeit bietet. Sikaflex Pro 3 SL ist speziell darauf ausgelegt, hohen Beanspruchungen standzuhalten und dabei durch eine einfache Verarbeitung und schnelle Aushärtung zu überzeugen. Mit diesem Produkt sichern Sie eine dauerhafte und qualitativ hochwertige Abdichtung, die selbst unter extremen Bedingungen beständig bleibt.

Verarbeitung

Die Oberfläche der Fugen muss sauber, trocken und frei von Staub, Öl und losen Partikeln sein. Der Dichtstoff kann direkt aus der Kartusche aufgebracht werden. Für optimale Ergebnisse wird empfohlen, die Fugen vorab mit einem geeigneten Primer zu behandeln. Sikaflex Pro 3 SL ist selbstnivellierend und erfordert daher nur minimale Nachbearbeitung. Nach dem Auftragen erfolgt die Aushärtung durch Luftfeuchtigkeit, wobei die Aushärtezeit von der Temperatur und der Luftfeuchtigkeit abhängt. Bitte beachten Sie die Verarbeitungsrichtlinien des Herstellers, um beste Ergebnisse zu erzielen.

Farbe

betongrau

Produktinformation

Lieferform

600ml Schlauchbeutel