Produktinformation

Clean primer 1101 Haftverbesserer 1L

Art-Nr.: PR110155 / GTIN: 4030574016363 / Hersteller: OTTO Chemie







53,49EUR / Dose
Grundpreis: 53,49EUR / 100 ml
inkl. 19% USt. zzgl. Versand

Staffelpreise	
Ab 5 Dosen	50,82EUR - Sie sparen 2,67EUR, Grundpreis: 50,82EUR / 100 ml

Innerhalb von 1 bis 5 Werktagen

Zolltarifnummer: 32089019

Produktinfo Clean Primer 1101:

Produktinformation

Clean primer 1101 der Haftverbesserer Reinigung und gleichzeitige Haftungsverbesserung auf beschichteten und unbeschichteten metallischen Werkstoffen und auf verschiedenen Kunststoffen. Bei Clean primer 1101 Haftverbesserer ist kein Ablüften erforderlich.

- Lösemittelgemisch mit Haftzusätzen
- Kein Ablüften erforderlich

Anwendungsgebiete Haftverbesserer Dichtstoffe Klebstoffe:

Reinigung und gleichzeitige Haftungsverbesserung auf beschichteten und unbeschichteten metallischen Werkstoffen und auf verschiedenen Kunststoffen (z.B. PVC).

Besondere Hinweise:

Der Primer wurde für Dichtstoffe / Klebstoffe entwickelt, um in Kombination mit diesen eine optimale Haftung zu gewährleisten. Die Wechselwirkung/Verträglichkeit mit OTTO Dichtstoffen / Klebstoffen wurde von unserer Anwendungstechnik getestet und freigegeben. Für andere, oben nicht erwähnte OTTO Produktgruppen, Substrate,Dichtstoffe,Klebstoffe, PU Schaum oder Beschichtungen empfehlen wir Vorversuche. Primer und Clean primer nicht über die Fugenränder und Haftflächen hinaus auftragen, um Verunreinigungen/optische Veränderungen zu vermeiden.

Vorbehandlung:

Die Haftflächen müssen gereinigt und jegliche Verunreinigungen, wie Trennmittel, Konservierungsmittel, Fett, Öl, Staub, Wasser, alte Klebstoffe / Dichtstoffe sowie andere die Haftung beeinträchtigende Stoffe entfernt werden. Reinigen von nicht-porösen Untergründen: Reinigung mit OTTO Cleaner T (Ablüftezeit ca. 1 Minute) und sauberem, flusenfreiem Tuch. Reinigen von porösen Untergründen: Oberflächen mechanisch, z.B. mit einer Stahlbürste oder einer Schleifscheibe, von losen Partikeln säubern.

Anwendungshinweise:

Haftreinigung der Untergründe mit dem Cleanprimer mittels sauberem Lappen und ausreichendem Druck vornehmen, um einen guten Reinigungseffekt zu erzielen. Keine Trocknungszeit erforderlich Die Zeitspanne nach Primerauftrag bis zur Weiterverarbeitung kann mehrere Stunden betragen, wenn Staubanfall vermieden wird. Wegen der Vielzahl möglicher Einflüsse bei der Verarbeitung und der Anwendung ist vom Verarbeiter stets eine Probeverarbeitung und -anwendung vorzunehmen.

Farbe:

transparent