Produktinformation

Ottoflex Flüssigfolie 12kg Eimer


Art-Nr.: OFFF-46 / GTIN: 4030574079962 / Hersteller: OTTO Chemie



63,39EUR / Eimer
Grundpreis: 5,28EUR / pro kg
inkl. 19% USt. zzgl. Versand

Staffelpreise	
Ab 3 Eimer	61,49EUR - Sie sparen 1,90EUR, Grundpreis: 5,12EUR / pro kg
Ab 6 Eimer	60,22EUR - Sie sparen 3,17EUR, Grundpreis: 5,02EUR / pro kg
Ab 12 Eimer	58,32EUR - Sie sparen 5,07EUR, Grundpreis: 4,86EUR / pro kg
Ab 33 Eimer	57,05EUR - Sie sparen 6,34EUR, Grundpreis: 4,75EUR / pro kg

Innerhalb von 1 bis 5 Werktagen





Produktinformation

Zolltarifnummer: 38249970

Die OTTOFLEX Flüssigfolie im 12 kg Eimer ist eine gebrauchsfertige Verbundabdichtung für Feucht- und Nassräume. Sie überzeugt durch einfache Verarbeitung, hohe Rissüberbrückung und kurze Trocknungszeiten. Ideal als Untergrundabdichtung unter Fliesen, Platten und Naturstein.

Allgemeine Eigenschaften

- Produkttyp: Flüssigfolie / Verbundabdichtung
- Gebindegröße: 12 kg Eimer
- Farbe: Blau
- Basis: Kunstharzdispersion (Butadien-Styrol)
- Dichte: ca. 1,5 g/cm³ bei 23 °C
- Verarbeitungstemperatur: +5 °C bis +25 °C
- Trocknungszeit: ca. 2–3 Stunden pro Auftrag
- Schichtstärke: mind. 2 Aufträge, ca. 0,7 mm Gesamtdicke

Anwendungsgebiete

- Innenräume: Abdichtung in Badezimmern, Duschen, Küchen, Waschräumen
- Unter keramischen Belägen und Naturstein im Dünnbettverfahren
- Geeignete Untergründe: Gips, Gipskarton, Gipsfaserplatten, Putz, Beton, Mauerwerk, Estrich, Stein

Vorteile & Besonderheiten

- Gebrauchsfertig – kein Anmischen erforderlich
- Einfache Verarbeitung durch Rollen, Streichen oder Spachteln
- Hohe Rissüberbrückung
- Sehr kurze Trocknungszeit (2–3 Stunden)
- Silikonverträglich & lösemittelfrei
- Emissionsarm: EMICODE® EC 1 Plus
- Brandschutz: Baustoffklasse B2 „normal entflammbar“
- Zertifiziert: Allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis

Technische Vorteile

Produktinformation

- Wassereinwirkungsklassen: W0-I, W1-I, W2-I nach DIN 18534
- Feuchtigkeitsbeanspruchungsklassen: A0 nach ZDB sowie A nach abP
- Lagerfähigkeit: ca. 18 Monate (frostfrei lagern)

Anwendungshinweise

1. Untergrund muss sauber, trocken, tragfähig und frei von Trennmitteln sein.
2. Flüssigfolie mit Farbroller, Pinsel oder Spachtel gleichmäßig auftragen.
3. Mindestens zwei Aufträge für sichere Abdichtung.
4. Nach vollständiger Trocknung direkt mit Fliesen- oder Natursteinverlegung beginnen.