Produktinformation

Ottoflex Flüssigfolie 20kg Eimer


Art-Nr.: OFFF-35 / GTIN: 4030574015687 / Hersteller: OTTO Chemie



90,59EUR / Eimer
Grundpreis: 4,53EUR / pro kg
inkl. 19% USt. zzgl. Versand

Staffelpreise	
Ab 3 Eimer	87,87EUR - Sie sparen 2,72EUR, Grundpreis: 4,39EUR / pro kg
Ab 6 Eimer	86,06EUR - Sie sparen 4,53EUR, Grundpreis: 4,30EUR / pro kg
Ab 12 Eimer	83,34EUR - Sie sparen 7,25EUR, Grundpreis: 4,17EUR / pro kg
Ab 24 Eimer	81,53EUR - Sie sparen 9,06EUR, Grundpreis: 4,08EUR / pro kg

Innerhalb von 1 bis 5 Werktagen





Produktinformation

Zolltarifnummer: 38249970

Die **OTTOFLEX Flüssigfolie 20 kg** ist eine einsatzfertige flüssige Abdichtung auf Kunstharzdispersion-Basis für den Innenbereich. Sie dient zur sicheren Verbundabdichtung von Böden und Wänden in Feuchträumen.

Vorteile auf einen Blick

- ? Gebrauchsfertige Flüssigfolie – direkt streich- oder rollbar
- ? Sehr kurze Trocknungszeit von ca. 2-3 Stunden bei 23 °C/50 % rF
- ? Hohe Rissüberbrückung – ideal für Untergründe mit kleinen Spannungen
- ? Lösemittelfrei und weichmacherfrei – emissionsarm (EMICODE EC1 Plus)
- ? Verträglich mit handelsüblichen Fliesenklebern und Silikon-Dichtstoffen – geeignet für Systemabdichtungen

Anwendungsgebiete

- Verbundabdichtung in Feuchträumen und Nassräumen unter keramischen Belägen oder Naturstein im Dünnbettverfahren.
- Geeignet für Untergründe wie Putz, (Poren-)Beton, Mauerwerk, Estrich, Gipskartonplatten, Gipsfaserplatten.
- Die flüssige Folie löst das Problem von Feuchtigkeitseintrag in Boden- und Wandbereichen und bietet eine rationelle Alternative zur herkömmlichen Bahn- oder Dichtschlämme. Im Vergleich: Während Bahnen dämmschichtig verlegt werden müssen, ist diese Lösung streich-/rollbar und schneller einsetzbar.

Detaillierte Produktbeschreibung

Die OTTOFLEX Flüssigfolie basiert auf einer Kunstharzdispersion (Butadien-Styrol) und ist für den Innenbereich konzipiert. Dank der flüssigen Konsistenz lässt sie sich in zwei oder mehr Lagen durch Rollen, Streichen oder Spachteln auftragen – der Hersteller nennt eine Nassschichtdicke von etwa 0,7 mm (bei mind. 2 Aufträgen) für die erforderliche Gesamttrockenschicht.

Technisch überzeugt das Produkt durch eine Verarbeitungstemperatur von ca. +5 °C bis +25 °C. Die kurze Ablüftezeit (nach dem ersten Anstrich ca. 1 Stunde) und die Trocknung in 2–3 Stunden ermöglichen schnelle Weiterverarbeitung mit Fliesen oder Platten. Im Vergleich zu Standard-Dichtschlämmen bietet dieses System bessere Arbeitsgeschwindigkeit und geringeren Materialverbrauch bei Dünnauftrag.

In typischen Anwendungsbereichen – z. B. im Bau von Badezimmern, Duschen, Saunen, Unterkonstruktionen im Handwerk oder DIY-Sanierungen – wird die Flüssigfolie dort eingesetzt, wo eine wasserdichte Verbundlösung gefordert ist. Der Vorteil gegenüber klassischen Abdichtbahnen besteht in der selbsttätigen Adaptierung an unterschiedliche Untergründe ohne punktuelle Verklebung. Für eine fachgerechte Verarbeitung gilt: Untergrund sauber, tragfähig, fettfrei und möglichst eben vorbereiten. Empfehlenswert ist das Abkleben angrenzender Bauteile und das Einziehen von Ecken/Anschlüssen mit Dichtbändern oder Manschetten im Rahmen des Systems.

Technische Daten

Eigenschaft	Wert
Farbe	hellblau
Gebindegröße	20 kg Eimer
Verarbeitungstemperatur	+5 °C bis +25 °C

Produktinformation

Trocknungszeit	ca. 2–3 Stunden bei 23 °C/50 % rF
Nassschichtdicke (mind.)	~0,7 mm (bei mind. 2 Aufträgen)
Wassereinwirkungsklassen / Rissklasse	W0-I, W1-I, W2-I für R1-I nach DIN 18534
Emissionsklasse	EMICODE EC1 Plus – sehr emissionsarm
Baustoffklasse	B2 „normal entflammbar“ nach DIN 4102-1
Untergrundverträglichkeit	Verträglich mit handelsüblichen Fliesenklebern und lösemittelfreien Beschichtungen
Lagerung	Frostfrei lagern/transportieren