Produktinformation

Acryrub PRO W RAL Abdichtung 310ml weiss

Art-Nr.: acrubw / Hersteller: Soudal





2,69EUR / Kartusche
Grundpreis: 0,87EUR / 100 ml
inkl. 19% USt. zzgl. Versand

Staffelpreise	
Ab 30 Kartuschen	2,61EUR - Sie sparen 0,08EUR, Grundpreis: 0,84EUR / 100 ml
Ab 60 Kartuschen	2,56EUR - Sie sparen 0,13EUR, Grundpreis: 0,82EUR / 100 ml

Innerhalb von 1 bis 5 Werktagen

Produktinfo Acryl zum Fenster abdichten:

ACRYRUB PRO W RAL Abdichtung Acrylfugenmasse ist ein hochwertiger Dichtstoff für die dauerhafte und luftdichte Innenabdichtung von Anschlußfugen zwischen Mauerwerk und Türrahmen bzw. Fensterumrahmungen für eine RAL Abdichtung (Teil des SOUDAL WINDOW SYSTEM). ACRYRUB PRO W RAL Abdichtung Acrylfugenmasse ist Lösemittel- und siliconfrei sowie farbecht, witterungs- und UV-beständig. Eine geringe Wasserdampfdurchlässigkeit und die maximale Gesamtverformung von 15% zeichnen ACRYRUB PRO W RAL Abdichtung Acrylfugenmasse aus und machen ACRYRUB

Produktinformation

PRO W RAL Abdichtung Acrylfugenmasse damit zu einem hervorragendem Dichtsoff zur RAL Abdichtung. ACRYRUB PRO W RAL Abdichtung Acrylfugenmasse hat eine sehr gute Haftung auf feuchten, saugenden Untergründen sowie Hart-PVC, beschichtetem Holz und eloxiertem Aluminium. Nach vollständiger Aushärtung ist der ACRYRUB PRO W RAL Abdichtung Acrylfugenmasse wasserfest, sehr gut anstrichverträglich und kann problemlos überputzt oder übertapeziert werden.

- Sehr gut verarbeitbar für eine RAL Abdichtung
- Hervorragend geeignet zur RAL Abdichtung
- Lösemittelfrei und silikonfrei
- Geringe Wasserdampfdurchlässigkeit
- Maximale Gesamtverformung 15%
- Farbecht, witterungsbeständig und UV-beständig
- Wasserfest nach Aushärtung
- Sehr gute Haftung auf feuchten, saugenden Untergründen sowie Hart-PVC, beschichtetem Holz und eloxiertem Aluminium
- Nach vollständiger Aushärtung sehr gut anstrichverträglich nach DIN 52452
- Kann gut überputzt oder übertapeziert werden.

Anwendungsgebiete Acryl zur RAL Montage von Fenstern:

- Dauerhafte, luftdichte Innenabdichtung von Anschlußfugen zwischen Mauerwerk und Tür- bzw. Fensterumrahmungen (Teil des SOUDAL WINDOW SYSTEM)
- Gering belastete Fugen und Risse zwischen Mauerwerk, Beton, Putz und Fensterbänken, Rolladenkästen, Scheuerleisten und Fubboden
- Anschlubfugen (horizontal) bei Gebäuden aus Gasbeton
- Abdichten von Blechstößen, Blechnähten und überlappungen im Metallbau und Apparatebau sowie im Klima- und Lüftungsbau
- Schweißnahtabdichtung im Fahrzeugbau, Schiffbau, und Containerbau

Untergründe Acryl:

Alle porösen Bauuntergründe, wie z.B. Beton, Klinker, Ziegel, Porenbeton, Gipskarton, Putz, Mauerwerk, Faserzement, beschichtetes Holz, Hart-PVC und eloxiertes Aluminium. Die Haftflächen müssen tragfähig, sauber, staubfrei und fettfrei sein. Nicht auf Glas, korossionsgefährdeten Metallen, Emaille und Keramik und für Unterwasserverfugungen verwenden. Der Kontakt mit Bitumen, Teer oder Weichmacher abgebenden Materialien wie z.B. EPDM, APTK, Chloroprenkautschuk (Neopren), Butyl, Isolieranstrichen und Schaumstoffen ist zu vermeiden, da es zu Unverträglichkeiten wie Verfärbungen oder Haftungsverlust kommen kann.

ACRYRUB PRO W RAL Abdichtung Acrylfugenmasse ist nicht für Verfugungen an Marmor und anderen Natursteinen geeignet (hierfür empfehlen wir NATURSTEIN SILIKON). Es ist ratsam auf jedem Untergrund zuerst

Produktinformation

einen Haftund Verträglichkeitstest durchzuführen. Vorbehandlung: stark poröse Untergründe mit einer Mischung von 1/3 ACRYRUB PRO W RAL Abdichtung Acrylfugenmasse und 2/3 Wasser vorstreichen und dann mindestens 60 Minuten ablüften lassen. Nicht saugende Untergründe mit CLEANER reinigen/entfetten.

Bemerkungen:

ACRYRUB PRO W RAL Abdichtung Acrylfugenmasse ist Schlagregenfest nach Bildung einer festen Oberflächenhaut (ca. 60 Minuten). ACRYRUB PRO W RAL Abdichtung Acrylfugenmasse ist nicht geeignet für dauerhafte Wasserbelastung. Die Trocknung verzögert sich bei tiefen Temperaturen und/oder hoher Luftfeuchtigkeit deutlich! Nach den einschlägigen Normen (z.B. DIN 18540) sollen elastische Dichtstoffe nicht vollflächig überstrichen werden, da bei Spannungen und Bewegungen Rissbildungen im nicht elastischen Anstrich auftreten können. Bei Fugen mit einer max. Bewegung von 5% kann ACRYRUB PRO W RAL Abdichtung Acrylfugenmasse nach vollständiger Trocknung überstrichen werden, wobei der aufgebrachte Anstrich die Dichtstoffbewegungen ausgleichen können muss. Aufgrund der Vielzahl im Markt erhältlichen Anstrichsystemen empfehlen wir im Vorfeld entsprechende Verträglichkeits- und Haftversuche.

Verarbeitung:

Verarbeitungstemperatur: +5ºC bis +35ºC.
Anbringungsmethode: Mit Handpresspistole, Druckluftpistole oder Akkupistole ausspritzen.
Reinigung: Mit Terpentinersatz vor Aushärtung, danach mit Reiniger bzw. mechanisch entfernbar.
Glätten: Mit Glättmittel und Abziehspachtel vor Hautbildung.

Lagerung:

12 Monate ab Produktionsdatum in ungeöffneter Verpackung bei kühler (+5°C bis +25°C) und trockener Lagerung. Vor Frost schützen. Maximal 2 Tage bei max. -10°C möglich. Anbruchgebinde gut verschließen und kurzfristig verbrauchen.

Lieferform:

310ml PE-Kartusche (15 Ktu. je Karton)

Farbe:

weiß