Produktinformation

Ottoflex Flüssigfolie 90kg Fass

Art-Nr.: OFFF-36 / GTIN: 4030574015694 / Hersteller: OTTO Chemie




412,99EUR / Eimer

Grundpreis: 4,59EUR / pro kg

inkl. 19% USt. zzgl. Versand

Staffelpreise	
Ab 4 Eimer	400,60EUR - Sie sparen 12,39EUR, Grundpreis: 4,45EUR / pro kg
Ab 8 Eimer	392,34EUR - Sie sparen 20,65EUR, Grundpreis: 4,36EUR / pro kg
Ab 12 Eimer	379,95EUR - Sie sparen 33,04EUR, Grundpreis: 4,22EUR / pro kg
Ab 16 Eimer	371,69EUR - Sie sparen 41,30EUR, Grundpreis: 4,13EUR / pro kg

Innerhalb von 1 bis 5 Werktagen





Produktinformation

Zolltarifnummer: 38249970

Die Ottoflex Flüssigfolie im 90kg Fass ist eine gebrauchsfertige, lösemittelfreie Verbundabdichtung auf Kunstharzdispersion-Basis. Sie dient zur sicheren Abdichtung von Feucht- und Nassräumen unter keramischen Belägen und Naturstein im Dünnbettverfahren.

Vorteile der Ottoflex Flüssigfolie

- ? Gebrauchsfertig – direkt anwendbar ohne Anmischen
- ? Sehr kurze Trocknungszeit (2–3 Stunden)
- ? Hohe Rissüberbrückung für maximale Sicherheit
- ? Verträglich mit handelsüblichen Fliesenklebern und OTTO-Silikon-Dichtstoffen
- ? Lösemittelfrei, weichmacherfrei und silikonverträglich

Anwendungsgebiete

- Abdichtung gegen Feuchtigkeit in Bädern, Duschen und Küchen
- Unter keramischen Fliesen, Platten, Naturstein und Marmor
- Geeignet für Untergründe wie Gipskarton, Putz, Beton, Estrich und Mauerwerk
- Alternative zu klassischen Abdichtungsbahnen – schneller und einfacher in der Verarbeitung

Produktbeschreibung

Die Ottoflex Flüssigfolie basiert auf einer Kunstharzdispersion (Butadien-Styrol) und ist speziell für den Innenbereich entwickelt. Sie zeichnet sich durch eine hohe Viskosität aus, die eine einfache Verarbeitung durch Rollen, Streichen oder Spachteln ermöglicht. Die Trocknungszeit beträgt lediglich 2–3 Stunden, wodurch Bauzeiten erheblich verkürzt werden. Dank ihrer hohen Rissüberbrückung bietet sie zuverlässigen Schutz auch bei kritischen Untergründen. Im Vergleich zu Standardprodukten überzeugt Ottoflex durch ihre Lösemittelfreiheit, Silikonverträglichkeit und geprüfte Qualität nach bauaufsichtlichen Prüfungsgrundsätzen.

Typische Einsatzbereiche sind Bau, Industrie, Handwerk sowie DIY-Projekte. Praktischer Tipp: Für optimale Ergebnisse sollte die Verarbeitung bei frostfreien Temperaturen erfolgen und die Oberfläche sauber, trocken und tragfähig sein.

Technische Daten

Farbe:	Blau
Gebindegröße:	90 kg Fass
Verarbeitungstemperatur:	+5 °C bis +25 °C
Trocknungszeit:	2–3 Stunden
Lagerfähigkeit:	12 Monate, frostfrei lagern
Normen/Zertifikate:	Geprüft nach bauaufsichtlichem Prüfzeugnis für flüssig zu verarbeitende Abdichtungsstoffe

Produktinformation

Besondere Eigenschaften: Lösemittelfrei, weichmacherfrei, silikonverträglich