Produktinformation

Transpacryl Acryl transparent

Art-Nr.: trpacryl / GTIN: 5411183027671 / Hersteller: Soudal



4,79EUR / Kartusche
Grundpreis: 4,79EUR / pro Stk.
inkl. 19% USt. zzgl. Versand

Staffelpreise	
Ab 15 Kartuschen	4,65EUR - Sie sparen 0,14EUR, Grundpreis: 4,65EUR / pro Stk.
Ab 30 Kartuschen	4,55EUR - Sie sparen 0,24EUR, Grundpreis: 4,55EUR / pro Stk.
Ab 45 Kartuschen	4,41EUR - Sie sparen 0,38EUR, Grundpreis: 4,41EUR / pro Stk.
Ab 60 Kartuschen	4,31EUR - Sie sparen 0,48EUR, Grundpreis: 4,31EUR / pro Stk.

Innerhalb von 1 bis 5 Werktagen

Produktinfo:

Transpacryl ist ein transparenter Acryldichtstoff. Nach Aushärtung glasklar und anstrichverträglich.Transpacryl hat eine sehr gute Haftung auf eloxiertem Aluminum.

- Nach Aushärtung glasklar
- Sehr gute Haftung auf eloxiertem Aluminium
- Sehr gute Haftung auf porösen Untergründen
- siliconfrei
- transparent
- überputz- u. streichbar

Anwendungsgebiete:

- Abdichten von Gehrungsschnitten und Profilstößen im Metallbau
- Fugen und Risse in Mauer- und Putzarbeiten
- Fugen zwischen Mauer-, Tür- oder Fensterrahmen

Produktinformation

- Fugen an Fensterbänken und zwischen Fußboden und Fußbodenleiste
- Abdichtungen im Sanitärbereich

Verarbeitung:

Verarbeitungstemperatur: +5ºC bis +35ºC.
Anbringungsmethode: Mit Handpresspistole, Druckluftpistole oder Akkupistole ausspritzen.
Reinigung: Mit Terpentinersatz vor Aushärtung, danach mit Silikonentferner bzw. mechanisch entfernbar.
Glätten: Mit Glättmittel und Abziehspachtel vor Hautbildung.

Untergründe:

Alle porösen Untergründe, eloxiertes Aluminium, keramische Fliesen.
Die Haftflächen müssen tragfähig, sauber, trocken, staub- und fettfrei sein.
Vorbehandlung: stark poröse Untergründe mit einer Mischung von 1/3 TRANSPACRYL und 2/3 Wasser vorstreichen und danach mindestens 60 Minuten
ablüften lassen.

Bemerkungen:

Nicht anwenden bei ständiger Wasserbelastung. Überstreichbar mit den meisten Farben. Die Farbe muss elastisch genug sein, um auf einem plastoelastischen Dichtstoff aufgetragen werden zu können. Eventuell vorhandene Seifenreste von Glättmittel sind vor dem Anstrich zu entfernen, da diese die Anstrichhaftung verschlechtern.

Lagerung:

12 Monate ab Produktionsdatum in ungeöffneter Verpackung bei kühler (+5°C und +25°C) und trockener Lagerung. Vor Frost schützen. Anbruchgebinde gut verschließen und kurzfristig verbrauchen.

Lieferform:

310ml PE-Kartusche (15 Ktu. je Karton)

Farbe:

weiß, nach Aushärtung transparent