
Produktinformation

Ottoseal M350 MS Polymer

Art-Nr.: m350 / Hersteller: OTTO Chemie







9,95EUR / Kartusche
Grundpreis: 3,32EUR / 100 ml
inkl. 19% USt. zzgl. Versand

Staffelpreise	
Ab 20 Kartuschen	9,65EUR - Sie sparen 0,30EUR, Grundpreis: 3,22EUR / 100 ml

Innerhalb von 1 bis 5 Werktagen

Produktinfo Ottoseal M350:

Ottoseal M350 MS Polymer für perfektes Abdichten von allen Bauüblichen Anschlussfugen zwischen Tür- und Fensterrahmen aus Metall,Kunststoff,Blech,Holz,Aluminium,Stahl,PVC. Ottoseal M 350 ist ein MS Hybrid Polymer der zum abdichten und versiegeln von Isolierglas Verbundfenstern ideal geeignet ist.

Produktinformation

- Siliconfreier Dichtstoff auf MS-Hybrid-Polymer-Basis
- Sehr gut anstrichverträglich nach DIN 52452
- Ausgezeichnete Witterungs- und Alterungsbeständigkeit
- Nicht korrosiv

Anwendungsgebiete MS Polymer Dichtstoff:

- Abdichten und Versiegeln von Isolierglas- und Verbundfenstern aus Holz, Aluminium, Stahl und PVC
- Abdichten von Profilglas
- Abdichten von Anschlussfugen zwischen Fenster- und Türrahmen und Putz bzw. Beton
- Abdichten von Metall- und Kunststoff-Fassaden
- Abdichten von Metallkonstruktionen, Blechverwahrungen an Kamin- und Fenstersimsen, Traufblechanschlüssen an Flachdächern und Balkonen
- Abdichten von Rohr- und Antennendurchführungen

Normen und Prüfungen:

- Entspricht den Anforderungen der DIN 18545, Teil 2, Beanspruchungsgruppe D
- Geeignet für den Einsatz in RLT-Anlagen gemäß VDI 6022, Blatt 1 geprüft nach DIN EN ISO 846 (Institut für Hygiene, Berlin)
- Für Anwendungen gemäß IVD-Merkblatt Nr. 9 geeignet

Besondere Hinweise:

Vor dem Einsatz des Klebstoffes / Dichtstoffes hat der Anwender sicherzustellen, dass die Baustoffe im Kontaktbereich (fest, flüssig sowie gasförmig) mit dem Klebstoff / Dichtstoff verträglich sind und diesen nicht schädigen oder verändern (z.B. verfärben). Bei Baustoffen, die in der Folge im Bereich des Klebstoffes / Dichtstoffes verarbeitet werden, hat der Anwender im Vorfeld abzuklären, dass deren Inhaltsstoffe bzw. Ausdünstungen zu keiner Beeinträchtigung oder Veränderung (z.B. Verfärbung) des Klebstoffes / Dichtstoffes führen können. Gegebenenfalls hat der Anwender Rücksprache mit dem jeweiligen Hersteller der Baustoffe zu nehmen. Nicht für die Abdichtung/Klebung von Kupfer unter UV-/Temperatureinwirkung geeignet. Bei lösemittelhaltigen Alkydharzlacken können Trocknungsverzögerungen eintreten. Nach den einschlägigen Normen sollen elastische Fugendichtstoffe grundsätzlich nicht vollflächig überstrichen werden, da bei Spannungen und Bewegungen Rissbildungen in den im Gegensatz zum Dichtstoff nicht elastischen Farbanstrichen auftreten können. Gute Beständigkeit gegenüber Wasser, Fett, Schmieröl sowie verdünnten anorganischen Säuren und Laugen. Eine kurzzeitige Beständigkeit besteht gegenüber Estern, Ketonen, Aromaten und aliphatischen Lösemitteln. Nicht beständig gegenüber konzentrierten Säuren und Laugen sowie halogenierten Kohlenwasserstoffen.

Vorbehandlung:

Die Haftflächen müssen gereinigt und jegliche Verunreinigungen, wie Trennmittel, Konservierungsmittel, Fett, Öl,

Produktinformation

Staub, Wasser, alte Klebstoffe / Dichtstoffe sowie andere die Haftung beeinträchtigende Stoffe entfernt werden. Reinigen von nicht-porösen Untergründen: Reinigung mit OTTO Cleaner T (Ablüftezeit ca. 1 Minute) und sauberem, flusenfreiem Tuch. Reinigen von porösen Untergründen: Oberflächen mechanisch, z.B. mit einer Stahlbürste oder einer Schleifscheibe, von losen Partikeln säubern.

Verarbeitung:

Verarbeitungstemperatur: +5ºC bis +35ºC.
Anbringungsmethode: Mit Handpress-, Druckluft- oder Akkupistole ausspritzen.
Reinigung: Mit Terpentinersatz vor Aushärtung, danach mit Silikonentferner bzw. mechanisch entfernbar.
Glätten: Mit Glättmittel und Abziehspachtel vor Hautbildung.

Lagerung:

12 Monate ab Produktionsdatum in ungeöffneter Verpackung bei kühler (+5ºC bis +25ºC) und trockener Lagerung. Anbruchgebinde gut verschließen und kurzfristig verbrauchen. Wir empfehlen die Klebstoffe / Dichtstoffe in den ungeöffneten Original - Gebinden trocken (< 60 % rLF) im Temperaturbereich von + 15° C bis + 25° C zu lagern. Werden die Produkte über längere Zeiträume (mehrere Wochen) bei höherer Temperatur/ Luftfeuchtigkeit gelagert und / oder transportiert, kann eine Verringerung der Haltbarkeit bzw. eine Veränderung der Materialeigenschaften nicht ausgeschlossen werden.

Lieferform:

300 ml Kartusche (20 Ktu. je Karton)

Farbe:

betongrau, weiß

verfügbare Optionen

Farbe


betongrau

weiß