Produktinformation

Soudaseal 215LM Hybrid Polymer

Art-Nr.: seal215lm-ws / Hersteller: Soudal



9,29EUR
Grundpreis: 3,20EUR / 100 ml
inkl. 19% USt. zzgl. Versand

Staffelpreise	
Ab 15	8,83EUR - Sie sparen 0,46EUR, Grundpreis: 3,04EUR / 100 ml
Ab 30	8,55EUR - Sie sparen 0,74EUR, Grundpreis: 2,95EUR / 100 ml
Ab 45	8,36EUR - Sie sparen 0,93EUR, Grundpreis: 2,88EUR / 100 ml

Innerhalb von 1 bis 5 Werktagen

Produktinfo:

Soudaseal 215LM Hybrid Polymer Dichtstoff Profi Hochbaudichtstoff. Soudaseal 215LM Hybrid Polymer Dichtstoff auf MS Polymer Basis haftet auch ohne Primer auf feuchten untergründen. Soudaseal 215LM Hybrid Polymer Dichtstoff hat seine perfekten Verarbeitungseigenschaften schon ab 0 Grad. Soudaseal 215LM Hybrid Polymer Dichtstoff auf MS Polymer Basis mit einem breitem Haftspektrum ohne Primer auf vielen bauüblichen Untergründen.

- anstrichverträglich
- breites Haftspektrum
- farbecht
- geruchsneutral
- hochelastisch
- isocyanatfrei
- keine Randzonenverschmutzung
- lösemittelfrei
- nicht korrosiv
- siliconfrei

Produktinformation

- überputz- u. streichbar
- UV- und witterungsstabil
- wasserfest

Anwendungsgebiete:

- Alle üblichen Baufugen
- Fugen im Hochbau nach DIN 18540
- Anschlußfugen zwischen Fenster- / Türrahmen und Mauerwerk
- Spannungsfreies Verkleben von Fensterdichtbändern
- Spannungsausgleichende Dehnungsfugen zwischen Konstruktionsmaterialien mit sehr unterschiedlichem Ausdehnungsverhalten
- Fugen mit größerer Bewegung

Verarbeitung:

Anbringungsmethode: Mit Handpresspistole, Druckluftpistole oder Akkupistole ausspritzen.
Verarbeitungstemperatur:
+0°C (frostfrei) bis +40°C (Umgebungstemperatur)
+0ºC (frostfrei) bis +35ºC (Haftflächentemperatur)
Die Aushärtung erfolgt durch Luftfeuchtigkeit bei Raumtemperatur von Außen nach Innen und verlangsamt sich mit der Zeit. Bei tiefen Temperaturen und/oder geringer
Luftfeuchtigkeit verzögert sich die Aushärtung deutlich!
Reinigung: Mit Terpentinersatz vor Aushärtung, danach mit Silikonentferner bzw. mechanisch entfernbar.
Glätten: Mit Glättmittel und Abziehspachtel vor Hautbildung.

Lagerung:

12 Monate ab Produktionsdatum in ungeöffneter Verpackung bei kühler (+5ºC bis +25ºC) und trockener Lagerung.
Anbruchgebinde gut verschließen und kurzfristig verbrauchen.

Lieferform:

290 ml PE-Kartusche (15 Ktu. je Karton)

Farbe:

weiß