Produktinformation

Allesdichter Fugendichtstoff

Art-Nr.: adicht / Hersteller: Soudal



8,79EUR / Kartusche
Grundpreis: 2,84EUR / 100 ml
inkl. 19% USt. zzgl. Versand

Innerhalb von 1 bis 5 Werktagen

Produktinfo Allesdichter Fugendichtstoff:

Soudal Allesdichter Fugendichtstoff ist ein universell einsetzbarer, einkomponentiger und lösemittelhaltiger Fugendichtstoff für viele Problemfälle im Bauwesen.Soudal Allesdichter Fugendichtstoff für Anschlußfugen mit max. 20% Gesamtbewegung zwischen den unterschiedlichsten Materialien, Abdichten von Dächern mit Bitumen- oder Kunststofffolien, Schornsteinanschlüsse, Anschlußprofile im Dach- und Wandbereich und die Reparatur von undichten Dachrinnen und Fallrohren sind nur einige seiner Einsatzbeispiele. Soudal Allesdichter Fugendichtstoff ist glasklar transparent, UV- und witterungsbeständig, sofort wasserfest (haftet sogar unter Wasser), verursacht keine Kupferkorrision, haftet auf Bitumen, ist überstreichbar und hervorragend beständig gegen Schimmelbefall.

- 100% transparent, glasklar
- Sehr gut verarbeitbar
- Lösemittelhaltig
- siliconfrei
- Nach Aushärtung anstrichverträglich nach DIN 52452
- UV- und witterungsbeständig

Produktinformation

- Sofort wasserfest (haftet sogar unter Wasser)
- Hervorragende Beständigkeit gegen Schimmelbefall
- Sehr gute primerlose Haftung auf vielen Materialien, sogar unter Wasser und auf Bitumen.
- Keine Kupferkorrosion

Anwendungsgebiete des Soudal Fugendichtstoff im Dachbereich:

- Fugen mit einer Bewegung bis maximal 20%
- Reparaturprodukt für undichte Dachrinnen und Fallrohre
- Anschlussfugen zwischen den verschiedensten Materialien
- Abdichtungen an Schornsteinanschlüsse und Auschlubprofile im Dach- und Wandbereich
- Abdichtungen an Dächern mit Bitumen- undKunststofffolien
- Abdichten in der Klimatechnik und Lüftungstechnik

Verarbeitung:

Verarbeitungstemperatur: +5ºC bis +35ºC.
Anbringungsmethode: Mit Handpresspistole, Druckluftpistole oder Akkupistole ausspritzen.
Reinigung: Mit Terpentinersatz vor Aushärtung, danach mit Silikonentferner bzw. mechanisch entfernbar.
Glätten: Mit Glättmittel und Abziehspachtel vor Hautbildung.

Untergründe:

Soudal Allesdichter Fugendichtstoff haftet auf allen üblichen Bauuntergründe, wie z.B. Glas, Holz, Beton, Porenbeton, Bitumen, Messing, Kupfer, Putz,Fliesen, Dachziegel, Polyester, Keramik, Dachbahnen etc. Die Haftflächen müssen sauber, staubfrei und fettfrei, dürfen aber feucht sein. Keine Vorbehandlung erforderlich. Es ist ratsam auf jedem Untergrund zuerst einen Haft- und Verträglichkeitstest mit Soudal Allesdichter Fugendichtstoff durchzuführen.

Lagerung:

12 Monate ab Produktionsdatum in ungeöffneter Verpackung bei kühler (+5ºC bis +25ºC) und trockener Lagerung.
Anbruchgebinde gut verschließen und kurzfristig verbrauchen.

Lieferform:

310ml PE-Kartusche (15 Ktu. je Karton)

Farbe:

glasklar,transparent

verfügbare Optionen

Produktinformation

Farbe


glasklar


transparent