Produktinformation

Ottocoll P85 PU Montageklebstoff

Art-Nr.: p85 / Hersteller: OTTO Chemie







10,29EUR / Kartusche
Grundpreis: 3,32EUR / 100 ml
inkl. 19% USt. zzgl. Versand

Staffelpreise	
Ab 20 Kartuschen	9,78EUR - Sie sparen 0,51EUR, Grundpreis: 3,15EUR / 100 ml

Innerhalb von 1 bis 5 Werktagen

Zolltarifnummer: 39095090

Der **Ottocoll P85 PU Montageklebstoff** ist ein hochfester 1K-Polyurethan-Klebstoff für extrem belastbare Verklebungen. Er eignet sich ideal für den Innen- und Außenbereich und überzeugt durch schnelle Aushärtung sowie höchste Endfestigkeit.

Produktinformation

Vorteile auf einen Blick

- ? Extrem hohe Endfestigkeit für dauerhafte Verbindungen
- ? Sehr schnelle Aushärtung für effizientes Arbeiten
- ? Spaltüberbrückend und aufschäumend – gleicht Unebenheiten aus
- ? Witterungsbeständig nach DIN EN 204 D4
- ? Universell einsetzbar auf Holz, Metall, Kunststoff, Stein und mehr

Anwendungsgebiete

- Kleben von Naturstein, Keramik und mineralischen Untergründen
- Montage von Fensterbänken, Fußbodenleisten, Zierleisten und Treppenstufen
- Verklebung von Dämmplatten aus Styropor®, PVC oder PU
- Alternative zu herkömmlichen Holzleimen oder Epoxidharzen bei höherer Belastung

Produktbeschreibung

Der Ottocoll P85 ist ein **1K-Polyurethan-Montageklebstoff**, der durch seine *aufschäumenden und spaltüberbrückenden Eigenschaften* auch unebene Flächen zuverlässig verbindet. Er ist **nicht korrosiv**, nach Aushärtung schleif- und überstreichbar sowie geruchsarm. Mit seiner hohen Temperaturbeständigkeit und Beständigkeit gegen Feuchtigkeit eignet er sich für Bau, Industrie, Handwerk und DIY-Projekte. Für optimale Ergebnisse sollten die Klebeflächen sauber, trocken und fettfrei sein. Die Reinigung nicht ausgehärteter Klebstoffreste erfolgt mit OTTO Cleaner MP.

Technische Daten

Farbe:	Transluzent
Gebindegröße:	310 ml Kartusche
Verarbeitungstemperatur:	+5 °C bis +35 °C
Lagerfähigkeit:	12 Monate (ungeöffnet, kühl und trocken)
Normen/Zertifikate:	DIN EN 204 D4, geprüft für Natursteinverträglichkeit

Häufig gestellte Fragen (FAQ)

1. Für welche Materialien ist der Ottocoll P85 geeignet?

Er eignet sich für Holz, Metalle, Kunststoffe, Naturstein, Keramik und Dämmplatten.

Produktinformation

2. Ist der Klebstoff für den Außenbereich geeignet?

Ja, er ist witterungsbeständig nach DIN EN 204 D4 und somit für Innen- und Außenanwendungen geeignet.

3. Wie lange dauert die Aushärtung?

Die Aushärtung erfolgt sehr schnell, abhängig von Temperatur und Luftfeuchtigkeit – meist innerhalb weniger Stunden.

4. Kann der Klebstoff überstrichen werden?

Ja, nach vollständiger Aushärtung ist der Klebstoff schleif- und überstreichbar.

5. Wie sollten Reste entfernt werden?

Nicht ausgehärtete Reste lassen sich mit OTTO Cleaner MP entfernen, ausgehärteter Klebstoff nur mechanisch.

verfügbare Optionen

Farbe


beige

transluzent