Produktinformation

Soudal Silirub AC Acetat Silikon 300ml

Art-Nr.: silac / Hersteller: Soudal



7,49EUR / Kartusche
Grundpreis: 2,42EUR / 100 ml
inkl. 19% USt. zzgl. Versand

Staffelpreise	
Ab 30 Kartuschen	7,12EUR - Sie sparen 0,37EUR, Grundpreis: 2,30EUR / 100 ml

Innerhalb von 2 bis 14 Werktagen

Silirub AC Acetat Silikon ist ein Sanitärsilikon für dauerelastische Silikonfugen. Silirub AC Acetat Silikon ist ein Fugendichtstoff mit großem Haftspektrum für zum Silikonfugen ziehen wie z.B. Silikonfugen erneuern, Dusche abdichten, Silikonfugen ziehen, Duschkabine abdichten für eine dauerhafte wasserdichte Abdichtung.

- breites Haftspektrum
- für dauerelastische Silikonfugen
- farbecht
- schnellhärtend
- temperaturbeständig bis 200 Grad
- UV- und witterungsstabil
- wasserfest

Anwendungsgebiete Silirub AC Acetat Silikon:

- Bau- und Konstruktionsfugen
- Bauanschlußfugen

Produktinformation

- Elastisches Kleben / abdichten in Glas- und Metallkonstruktionen
- Abdichtungen in Kühlräumen und im Containerbau
- Fugenabdichtungen in Luftzirkulationssystemen

Normen und Genehmigungen:

- Belgien: “Doorlopende Technische Goedkeuring”: ATG 1622 (NIT 107)
- Frankreich: Mastic Elastomère 1º cat. sans primaire (label SNJF)
- Großbritannien: BS 5889 Type A
- USA: TTS 001543a Class A

Untergründe:

Silirub AC Acetat Silikon für alle üblichen Bauuntergründe (außer PVC, PE, PP und PTFE). Die Haftflächen müssen tragfähig, sauber, trocken, staub- und fettfrei sein. Wegen der sauren Eigenschaften können manche Metalle (z.B. Kupfer, Blei, Messing, Zink, Eisen) angegriffen werden. Hier empfehlen wir unsere neutralvernetzenden Silicone. Der Kontakt mit Bitumen, Teer oder Weichmacher abgebenden Materialien wie z.B. EPDM, APTK, Chloroprenkautschuk (Neopren), Butyl, Isolieranstrichen und Schaumstoffen ist zu vermeiden, da es zu Unverträglichkeiten wie Verfärbungen oder Haftungsverlust kommen kann. Vorbehandlung: poröse Untergründe mit höherer Wasserbelastung ggf. mit PRIMER 150 vorbehandeln. Bei allen glatten Oberflächen (außer Glas) empfehlen wir mit SURFACE ACTIVATOR vorzureinigen, zu entfetten
und zu aktivieren. Es ist ratsam auf jedem Untergrund zuerst einen Haftund Verträglichkeitstest durchzuführen.

Verarbeitung:

Anbringungsmethode: Handpresspistole, Luftdruckpistole oder Akkupistole
Verarbeitungstemperatur:
+5°C bis +40°C (Umgebungstemperatur)
+5ºC bis +35ºC (Haftflächentemperatur)
Reinigung: mit SURFACE CLEANER, SWIPEX vor Aushärtung, danach mit SILIKONENTFERNER bzw. mechanisch entfernbar
Glätten: mit GLÄTTMITTEL
Reparaturmöglichkeit: mit Silirub AC Acetat Silikon

Lagerung:

12 Monate ab Produktionsdatum in ungeöffneter Verpackung bei kühler (+5ºC und +25ºC) und trockener Lagerung. Anbruchgebinde gut verschließen und kurzfristig verbrauchen.

Lieferform:

Produktinformation

310 ml PE-Kartusche (15 Ktu. je Karton)

Farbe:

transparent, weiß, grau, schwarz

verfügbare Optionen

Farbe


grau


transparent

weiß