Produktinformation

Wasserstopp Dach abdichten

Art-Nr.: SWS750G / GTIN: 5411183006638 / Hersteller: Soudal





15,99EUR
Grundpreis: 21,32EUR / pro kg
inkl. 19% USt. zzgl. Versand

Innerhalb von 1 bis 5 Werktagen

Produktinfo Soudal Dachdicht:

Soudal WASSER STOPP ist eine gebrauchsfertige, mit Kunststofffasern verstärkte Beschichtung für trockene und nasse Untergründe. Soudal WASSER STOPP zumausbesserung und Renovierung von Dächern und Dachrinnen.

- Enthält Kunststofffasern
- Sofort wasserfest

Produktinformation

- Farbecht, witterungs- und UV-beständig
- Bleibt nach Aushärtung elastisch
- Lösemittelhaltig
- Kann bei allen Wetterbedingungen, auch bei Regen oder Frost, aufgetragen werden
- Sehr gute Haftung auf vielen Untergründen, u.a. auf mindestens ein Jahr alte Dachbahnen, Dachpfannen, Zink, Metall und PVC

Anwendungsgebiete Dachtdicht Dach abdichten:

- Ausbesserung und Renovierung von Dächern und Dachrinnen
- Überbrückung grösserer Beschädigungen
- Sofortiges Abdichten beschädigter Dächer, Dachrinnen, Lichtkuppeln
- **Wasserfestes Abdichten von Rissen und Blasen in Dachbitumenbahmen**

Verarbeitung:

Aufbringungsmethode: Untergrund sorgfältig säubern. Risse oder Fugen mit Dachdicht auffüllen. Wasserstopp mit Spachtel (unter Wasser) oder breitem Pinsel anbringen. Bei grösseren Beschädigungen nach 8 Tagen eine zweite Schicht aufbringen. Wasserstopp kann mit Acryllacken überstrichen werden.
Verarbeitungstemperatur**:** -5°C bis +35°C
Reinigung: Mit Terpentinersatz vor Aushärtung, danach nur noch mechanisch entfernbar.

Untergründe:

Alle üblichen Bauuntergründe, wie z.B. mind. ein Jahr alte Dachbitumenbahnen, Beton, Dachziegel, Zink, Metall etc. Die Haftflächen müssen sauber, staub- und fettfrei, schnee- und eisfrei sein. Vorbehandlung: Bei sehr porösen Untergründen mit Wasserstand ist WASSER STOPP mit ca. 10-15% Terpentinersatz zu verdünnen und vorzustreichen. Es ist ratsam auf jedem Untergrund zuerst einen Haft- und Verträglichkeitstest durchzuführen.

Verbrauch:

Ca. 2kg/m²

Lagerung:

24 Monate ab Produktionsdatum in ungeöffneter Verpackung bei kühler (+5ºC und +25ºC) und trockener Lagerung. Anbruchgebinde gut verschließen und kurzfristig verbrauchen.

Lieferform:

750 g Metalldose (6 pro Karton)

Farbe:

grau